士林電機(塚) Shihlin Electric & Engineering Corp.

SW3200 三相多功能電子式電表


◆ 產品特色


- ●符合 0.5 級電表準確度(CNS 14607, IEC 62053-22, ANSI C12.20)
- ●具寬範圍電流量測能力
- ●全方位電力參數量測,可量測 V、I、kW、kWh、kVA、kVAh、kVAr、kVArh
- ●電表為台灣製造,並經過經濟部標準檢驗局檢定鉛封
- ●電表顯示幕可顯示 9位數(含3位顯示參數代碼)
- ●具有背光顯示功能,啟動後可持續維持 10 分鐘以上,背光為白色光源
- ●具有負載記錄功能(Loadprofile),可選擇最多 12 種之電力計量,記錄以週期 15 分鐘為單位


◆ 功能規格



◆ 外觀尺寸











Shihlin Electric & Engineering Corp.

◆ 顯示項目

●一般顯示項目

顯示序號	顯示內容	
009	kWh+(kWh_Deliver)	
101	Va	
102	Vb	
103	Vc	
104	la	
105	lb	
106	Ic	
107	kWtot	
108	kvartot	
109	kVAtot	
110	PF	
001	電表目前日期(年-月-日)	
002	電表目前時間(時:分:秒)	
008	變比器倍數(PT_Ratio * CT_Ratio)	

●Alt 顯示項目(電表"SCROLL"按鍵按 5 秒以上進入 ALT 顯示)


顯示序號	顯示內容	
F	電表韌體版本/時間	
109	kVAtot	
107	kWtot	
110	PF	
101	Va	
102	Vb	
103	Vc	
104	la	
105	lb	
106	Ic	
111	Va對Va角度	
112	Vb對Va角度	
113	Vc對Va角度	
114	Ia對Va角度	
115	Ib對Va角度	
116	Ic對Va角度	
401	RS485埠Modbus ID	
402	RS485埠Modbus BaudRate	

士林電機廠股份有限公司 新竹縣湖口鄉鳳凰村中華路23號

Tel: 886-3-598-1921 Fax: 886-3-598-1480

http://www.seec.com.tw


◆ 顯示幕說明




顯示	功能說明
數字	小字型 3 位:顯示項目序號
	大字型 6 位:顯示項目數值
ALT	交替模式
虚擬轉盤	□□□□○代表計量方向指示(虛擬轉
(000)	盤及電能方向) DDDC代表虛擬轉盤,轉動時表示電能負載 流動
ABC	配合接線方式的設定顯示電壓狀態顯示
Y	RS485通訊中
	光學通訊埠通信中
kVVArh	量測值單位
0	角度單位

◆ 接線圖

SW3200-0xx系列 小電流



SW3200-1xx系列 大電流



◆ 訂購資訊

SW3200 - (1)(2)(3)

①基準電流 0:2.5A(搭配CT) 1:30A(直接接入) 2 通訊板 0:無 1:RS485

(3) model

0:標準版(kWh 量測) 1:完整版(Dmd.+LP) 2:進階版(Dmd.+LP+TOU)