


品名		連接器 *1 *4	接頭附導線 *1	接頭附耐繞曲線 *1	連接器 *4	連接器 *2 *4 4 ((+)端子與 L 端子短路)	接頭附導線
型號		EE-1009	EE-1010	EE-1010-R	EE-1001	EE-1001-1	EE-1006
形狀							
接觸電阻		20mΩ 以下(20mV 以下、100mA 以下)			15mΩ 以下(DC100V 以下)		10mΩ 以下 (DC100V 以下)
耐插拔 *3		50 次以上			——		
插入力		極數×6N 以下			50N 以下		
拔出力 (外殼保持力)		極數×0.4N 以上			——		20N 以上
標準導線長		——	1m、2m		——		1m、2m
鎖定強度 *3		極數×29N 以上			——		
使用環境溫度 範圍		-10~+60℃			-10~+75℃		-10~+60℃
材質	外殼	polybutylene terephthalate					
	接點	磷銅					
適合的光電素子		EE-SX67[]型(A、P、R)(僅限連接器型)、EE-SX47[]型、EE-SY67[]型、EE-SPY31[]/41[]型、EE-SPX303N/403N 型、EE-SPW311/411 型					
品名		連接器 *4	接頭附導線	接頭附導線	接頭附耐繞曲線	接頭附導線	接頭附耐繞曲線
型號		EE-1002	EE-1003	EE-1013	EE-1016-R	EE-1017	EE-1017-R

形狀						
接觸電阻		10mΩ 以下 (DC10mA 及 DC1A)	20mΩ 以下 (1kHz 微小電流及 DC500V)		25mΩ 以下(DC10mA 20mV 以下)	
插入力		20N 以下	23.5N 以下	40N 以下	20N 以下	
拔出力 (外殼保持力)		15N 以上(初次) 10N 以上(10 次)	3.5N 以上	10N 以下	15N 以上	1.5N 以上
標準導線長		——	1m		2m	1m、3m
使用環境溫度範圍		-10~+75℃	-10~+60℃	-10~+55℃	-25~+85℃	-10~+60℃
材質	外殼	尼龍				
	接點	磷銅				
適合的光電素子		EE-SPX301/401 型、 EE-SPY30[]/40[]型、 EE-SPZ301-A/401-A 型		EE-SPX74[]/84[] 型	EE-SX95[]- C1J-R 型	EE-SX97[]C1 型、 EE-SX97[]P-C1 型



- * 1. 內建鎖定構造，因此從感測器上拆下連接器時，請如右圖所示，用力握住連接器本體上下再拉出。
- * 2. 將 EE-SX67[]型、EE-SY67[]型最適合設為入光時 ON。
- * 3. 針對鎖定構造規定其耐插拔與鎖定強度。

因此，未具備鎖定構造的 EE-1001 型、EE-1001-1 型、EE-1006 型並沒有規定。

- * 4. EE-1009 型、EE-1001 型、EE-1001-1 型、EE-1002 型，端子可能因保管條件而變色，因此請注意以下保管條件。

(1)請避免存放於直射陽光、高溫、多濕的場所。