



- 可編程的智慧型電子式壓力感測器
- 透過按鍵, 使用者可任意設定流速範圍和報警點
- 可設定四種壓力單位bar、Kgf、MPa、Psi互換
- 測量精度高、穩定性佳、抗腐蝕
- 無須校準, 使用壽命長
- 全不銹鋼金屬外殼, 防護等級可達IP68



附件

類 型	接插件產品編號						結構圖編號
I 型 	C	02	I	5	C	12	I型: E3U11
	C: Cable	長度 02: 2M 05: 5M 10: 10M	接頭類型 I: I 型 L: L 型	芯數 4: 4芯 5: 5芯	材質 R: PUR C: PVC S: PVC屏蔽線	接頭尺寸 12: M12	L型: E3U12
L 型 							

訂貨號	US0004	US0005	US0006
類 型	 G1/4" - G1/2"	 G1/4" - G1/4"	 G1/4" - M20 x 1.5
結構圖編號	E3U04	E3U05	E3U06

產品結構圖、附件結構圖

具體尺寸 >>> P. 46-49

產品訂貨號

訂貨號	牙口尺寸 (內螺紋)	感應 範圍 (bar)	工 作 電 壓 (V)	輸 出 一	輸 出 二	電氣 設計	結構圖 編 號
PA1140	G1/4	-1...1	18~36 DC	PNP NO/NC, NPN NO/NC	0~10V, 4~20mA	4	E3P01
PA1141	G1/4	2	18~36 DC	PNP NO/NC, NPN NO/NC	0~10V, 4~20mA	4	E3P01
PA1142	G1/4	5	18~36 DC	PNP NO/NC, NPN NO/NC	0~10V, 4~20mA	4	E3P01
PA1143	G1/4	10	18~36 DC	PNP NO/NC, NPN NO/NC	0~10V, 4~20mA	4	E3P01
PA1144	G1/4	20	18~36 DC	PNP NO/NC, NPN NO/NC	0~10V, 4~20mA	4	E3P01
PA1145	G1/4	50	18~36 DC	PNP NO/NC, NPN NO/NC	0~10V, 4~20mA	4	E3P01
PA1146	G1/4	100	18~36 DC	PNP NO/NC, NPN NO/NC	0~10V, 4~20mA	4	E3P01
PA1147	G1/4	200	18~36 DC	PNP NO/NC, NPN NO/NC	0~10V, 4~20mA	4	E3P01
PA1148	G1/4	250	18~36 DC	PNP NO/NC, NPN NO/NC	0~10V, 4~20mA	4	E3P01
PA1149	G1/4	400	18~36 DC	PNP NO/NC, NPN NO/NC	0~10V, 4~20mA	4	E3P01
PA1150	G1/4	600	18~36 DC	PNP NO/NC, NPN NO/NC	0~10V, 4~20mA	4	E3P01
PA1160	G1/4	-1...1	18~36 DC	PNP NO/NC, NPN NO/NC	PNP NO/NC, NPN NO/NC	4	E3P01
PA1161	G1/4	2	18~36 DC	PNP NO/NC, NPN NO/NC	PNP NO/NC, NPN NO/NC	4	E3P01
PA1162	G1/4	5	18~36 DC	PNP NO/NC, NPN NO/NC	PNP NO/NC, NPN NO/NC	4	E3P01
PA1163	G1/4	10	18~36 DC	PNP NO/NC, NPN NO/NC	PNP NO/NC, NPN NO/NC	4	E3P01
PA1164	G1/4	20	18~36 DC	PNP NO/NC, NPN NO/NC	PNP NO/NC, NPN NO/NC	4	E3P01
PA1165	G1/4	50	18~36 DC	PNP NO/NC, NPN NO/NC	PNP NO/NC, NPN NO/NC	4	E3P01
PA1166	G1/4	100	18~36 DC	PNP NO/NC, NPN NO/NC	PNP NO/NC, NPN NO/NC	4	E3P01
PA1167	G1/4	200	18~36 DC	PNP NO/NC, NPN NO/NC	PNP NO/NC, NPN NO/NC	4	E3P01
PA1168	G1/4	250	18~36 DC	PNP NO/NC, NPN NO/NC	PNP NO/NC, NPN NO/NC	4	E3P01
PA1169	G1/4	400	18~36 DC	PNP NO/NC, NPN NO/NC	PNP NO/NC, NPN NO/NC	4	E3P01
PA1170	G1/4	600	18~36 DC	PNP NO/NC, NPN NO/NC	PNP NO/NC, NPN NO/NC	4	E3P01

技術參數

探頭材質: 不銹鋼316L
 精度/偏差[%]: <±0.5
 負載電流[A]: 300
 電壓降[V]: <2
 類比輸出反應時間[ms]: <3
 啓動延時[S]: 0.3
 介質溫度[°C]: -25...80
 外殼材質: 不銹鋼304
 壓力元件: 高精度陶瓷壓阻感測器

流動感測器

壓力感測器

溫度感測器