



事實

一般說明

零件號	F00N4508210311
生命週期狀態	成熟
保固單	5年

介面

連接埠總數	8
10/100TX端口	6
光纖連接埠	2 x 100M 單模 SC 連接器
DI/DO (乾繼電器)	1 天 , 1 次
安眠	RS 232
直流電源輸入	2×DC24V (10-60V)

特徵

網路冗餘	MSR、RDH、TrunkRing、MultiRing、SuperChain、ERPS、RSTP、MSTP、LACP
廣播風暴/網路保護	是的
DHCP 伺服器 (Opt82、基於連接埠)	是的

捷網4508f-s

工業 8 埠管理型快速乙太網路光纖交換機

6 埠 10/100TX 和 2 100Base-FX 光纖端口

支援單模30KM

1.6Gbps 非阻塞、8K MAC 位址表

多超級環 (恢復時間<5ms)、快速雙歸屬、多環和MSTP / RSTP

VLAN、私有VLAN、QinQ、GVRP、QoS、IGMP Snooping V1/V2/V3、速率控制、連

接埠聚合、LACP、鏡像

用於自動拓撲和群組管理的 IEEE 802.1AB LLDP 和 Korenix NMS

支援用於工廠自動化的 Modbus TCP/IP

軟體/協定

RSTP/MSTP	是的
流量優先權 (QoS)	是的
VLAN、P-VLAN、QinQ、GVRP	是的
IGMP 查詢、監聽、GMRP	IGMP查詢、監聽
IEEE 802.1AB LLDP 網路發現	是的
IEEE 802.3ad LACP、靜態中繼	是的
IEEE 1588 PTP v1/v2	是的
連接埠鏡像	是的
DDM SFP	是的
IEEE 802.1x、IP/連接埠安全/SSL/HTTPS、SSH/TelNet	是的
TACACS+、半徑	是的
工業協議 (ModBus/TCP、EtherNet/IP)	是的
SNMP/RMON/陷阱	是的
CLI/Web/端端登入	是的

機械的

外殼/保護 (IP)	IP30/鋁
尺寸 (高x寬x深毫米)	149×55×131
安裝	DIN 導軌
工作溫度	-10~70°C

認證

監管/批准	4508/4508f 系列：CE/FCC/UL/EN50121-4
合規標準	重工業電磁相容