セレクションマップ

防雨形

■BSWシリーズ

外　観	基本タイプ 10A	15A	30A
一般防雨 G-13ページ	2P（単相用）		
	―	BSW 215B 2	―
	3P（三相用）		
	―	BSW 215B 3	BSW 230B 3
	鉛直から60˚の範囲の降雨によって有害な影響のない構造です。		
普及防雨 G-14ページ	2P（単相用）		
	―	BSWH 215 2	―
	3P（三相用）		
	―	BSWH 215 3	―
	防雨性能を損なわず、簡易構造としたモデルです。		
強力防雨可逆 G-15ページ	2P（単相用）		
	―	BSWT 315B 2	―
	3P（三相用）		
	―	BSWT 315B 3	―
	強力防雨で電動機の正転・逆転の切り替え運転ができます。		

外　観	基本タイプ 10A	15A	30A
強力防雨 G-14ページ	2P（単相用）		
	―	BSWT 215B 2	―
	3P（三相用）		
	―	BSWT 215B 3	BSWT 230B 3
	ボタン部を特殊樹脂で覆い、防雨性能をさらに高めた構造です。		
一般防雨可逆 G-15ページ	2P（単相用）		
	―	BSW 315B 2	―
	3P（三相用）		
	―	BSW 315B 3	BSW 330B 3
	一般防雨で電動機の正転・逆転の切り替え運転ができます。		
一般防雨インチング用 G-16ページ	正逆		
	―	BSW 315B 4	BSW 330B 4
	正止寸		
	―	BSW 315B 5	BSW 330B 5
	一般防雨で正・逆インチングまたは、正・止・寸インチング操作ができます。　（受注生産品）		

埋込形

■BSPシリーズ

外　観	基本タイプ 10A	15A	30A
ケース付き G-18ページ	2P（単相用）		
	BSP 210B 2	BSP 215B 2	―
	3P（三相用）		
	BSP 210B 3	BSP 215B 3	―
	機器や壁面に埋め込んで使用します。充電部を鉄ケースで覆っています。		
スイッチボックス用（ランプなし） G-19ページ	2P（単相用）		
	―	BSP 215F 2	―
	3P（三相用）		
	―	BSP 215F 3	―
	機器や壁面に埋め込んで使用します。市販のスイッチボックスに合わせた大きさです。		

外　観	基本タイプ 10A	15A	30A
ケースなし G-18ページ	2P（単相用）		
	―	BSP 215NB 2	―
	3P（三相用）		
	―	BSP 215NB 3	―
	機器や壁面に埋め込んで使用します。充電部が露出しています。		
スイッチボックス用（ランプ付き） G-19ページ	2P（単相用）		
	―	BSP 215FN 21 BSP 215FN 22	―
	3P（三相用）		
	―	BSP 215FN 32 BSP 215FN 34	―
	機器や壁面に埋め込んで使用します。ネオランプ付きで市販のスイッチボックスに合わせた大きさです。		