

機械式定時開關 – 53.6 x 128.2 (mm) – 撥鍵

SYN 151 h



SUL 181 d



SUL 191 w



特色

共同特色

- 機械式定時開關
- 一個接點輸出
- DuoFix插入式端子
- 開關預選
- 手動開關，有以下三種選擇：開啟參數、自動、關閉參數
- 顯示開關狀態

SYN 151 h

- 60分鐘模式
- 無停電保留
- 96個開關區段
- 與標準時間同步
- 最短開關設定時間：37.5秒

SYN 161 d

- 24小時制
- 無停電保留
- 96個開關區段
- 與標準時間同步
- 最短開關設定時間：15分鐘
- 使用指針來顯示時間，且採用24小時制
- 夏季與冬季時間校準

SUL 181 d

- 具有停電保留(可更換式鎳氫充電電池)
- 石英震盪控制

SUL 191 w

- 一星期制
- 84個開關區段
- 最短開關設定時間：2個小時

SUL 181 h 12/24 V UC

- 24小時制
- 48個開關區段
- 螺絲式端子

產品選購指南

週期	接點數量	停電保留	最短開關時間	最小設定間隔	輸出接點	額定電壓	型號	產品編號
60分鐘	1	—	37,5 s	37,5 s	1c x 1	230 V AC	SYN 151 h	1510011
24小時		—	15 min	15 min	1c x 1	230 V AC	SYN 161 d	1610011
		200 小時	15 min	15 min	1c x 1	110–230 V AC	SUL 181 d	1810011
		3 天	30 min	30 min	1c x 1	24 V UC	SUL 181 h 24V	1814008
1c x 1			12 V UC	SUL 181 h 12V	1817008			
7天	200 小時	2 h	2 h	1c x 1	110–230 V AC	SUL 191 w	1910011	

技術資料

	SYN 151 h	SYN 161 d	SUL 181 d	SUL 181 h 24 V	SUL 181 h 12 V	SUL 191 w
額定電壓	230 V AC		110-230 V AC	24 V UC	12 V UC	110-230 V AC
頻率	50 Hz		50-60 Hz			
尺寸大小	53.6 x 128.2 (mm)					
安裝方式	DIN rail					
週期	60分鐘	24小時				7天
停電保留	-		200 小時, 在 110V 時約 100 小時	3 天		200 小時, 在 110V 時約 100 小時
在 250 V AC, $\cos \varphi = 1$ 時的接點容量	10 A	16 A				
在 250 V AC, $\cos \varphi = 0,6$ 時的接點容量	4 A					
最短開關時間	37,5 s	15 min	30 min		2 h	
最小設定間隔	37,5 s	15 min	30 min		2 h	
時間精度	與標準時間同步		$\leq \pm 1$ s/天 (石英震盪)			
待機消耗	0,9 W	0,5 W	0,1 W	0,05 W	0,5 W	
測試認證	V					
保護等級	IP 20					
安全等級	II as per EN 60 730-1					
使用環境溫度	-20 °C ... +55 °C					

配件

Wall installation kit 52,5 mm

- 產品編號: 9070050



Front panel kit

- 產品編號: 9070001



配線圖

