



保險絲座，TeSys DF，1P，32A，
保險絲尺寸：10 x 38 mm

DF101

主要訊息

範圍	TeSys
產品名稱	TeSys DF
產品或元件類別	熔絲架
設備短名稱	DF10
產品相容性	DF2CA fuse cartridge DF2CN fuse cartridge
極描述	1P
保險絲尺寸	10 x 38 mm
熔斷器類型	, aM , gG
控制類別	撥動 掛鎖
利用類別	AC-20B 符合 IEC 60947-3 DC-20B 符合 IEC 60947-3
[Ue] 額定工作電壓	690 V 交流 690 V 直流
[Ie] 額定工作電流	32 A 在 400 V 交流
[Ith] 常規自由空氣熱流	32 A 在 <20 °C
[Ui] 額定絕緣電壓	690 V 交流
[Uimp] 額定衝擊耐受電壓	6 kV
過電壓類別	III
短路耐受	120 kA 400 V 符合 IEC 60947-3 120 kA 500 V 符合 IEC 60947-3
功耗 (W)	3 W maximum power dissipation by fuse

補充訊息

標準	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 No 4248-1 EN 45545-2 R22 HL2
產品認證	IEC UL認證 CSA CCC EAC DNV-GL
安裝支架	35 mm 對稱DIN導軌
安裝位置	垂直 (誤差: +/- 23°)

此文件為 Schneider Electric 的財產，未經書面許可，不得複製、分發或公開。此文件中的資訊可能隨時更改，恕不另行通知。

連接 - 端子	螺絲端子 1電纜1...16 mm²剛性 螺絲端子 2電纜1...6 mm²剛性 螺絲端子 1電纜1...16 mm²靈活 有或無 螺絲端子 2電纜1...6 mm²靈活 有或無
鎖緊轉矩	2.2 N.m - 帶螺絲起子 PZ2 2.2 N.m - 帶螺絲起子 平Ø 5.5 mm
高度	79.5 mm
寬度	17.5 mm
深度	61 mm
淨重	0.042 kg
每組數量	一套12个

环境

儲存環境溫度	-40...70 °C
運行環境空氣溫度	-40...70 °C 帶20°C以上降容因子
海拔高度	0...2000 m
Ip防護等級	IP20
污染程度	3
耐火	960 °C 符合 IEC 60695-2-1
相容性代碼	DF10

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1.7 cm
Package 1 Width	6.2 cm
Package 1 Length	8 cm
Package 1 Weight	44 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	7 cm
Package 2 Width	8.5 cm
Package 2 Length	22.2 cm
Package 2 Weight	566 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	192
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	9.509 kg

保固

保固	18 months
----	-----------



Green Premium™标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低品

产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)



透明



RoHS/REACH

福祉績效

- ✓

不含 Reach 高度關切物質
- ✓

不含有毒重金屬
- ✓

不含汞
- ✓

Rohs 除外項目相關資訊

是

認證與標準

Reach 法規	REACH 聲明
Eu Rohs 指令	符合 EU RoHS 聲明
中國 Rohs 規定	中國 RoHS 聲明 自主中國 RoHS 聲明 (不在中國 RoHS 法規範圍內)
環境聲明	產品環境設定檔
Weee	本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。
循環概況	無須執行特定回收作業 循環配置文件