

GE1A 系列 電子計時器

各機種皆可選擇四種計時範圍的電子計時器。

- 旋鈕大且清晰，方便設置時間。
- 4 種不同的計時時段使計時範圍更廣。
- 高精度計時控制。
- 配有即時監控操作狀態的指示器。

適用標準	認證標誌	認證機構 / 認證編號
UL 508 CSA C22.2 No.14		UL/c-UL Listed 認證編號 E204716
EN61812-1		符合性聲明（根據歐洲低電壓指令）
		TÜV product Service



□ 接點額定

接點額定	240V AC · 5A · 24V DC · 5A（電阻性負載）
電氣性使用壽命	100,000 次以上
機械性使用壽命	5,000,000 次以上

• 10H



• 30H



□ 時間範圍

編碼	倍數	時間範圍
10H	× 1S	0.1 秒～1 秒
	× 10S	1 秒～10 秒
	× 1M	0.1 分鐘～1 分鐘
	× 10M	1 分鐘～10 分鐘
	× 1H	0.1 小時～1 小時
30H	× 10H	1 小時～10 小時
	× 1S	0.3 秒～3 秒
	× 10S	3 秒～30 秒
	× 1M	0.3 分鐘～3 分鐘
	× 10M	3 分鐘～30 分鐘
	× 1H	0.3 小時～3 小時
	× 10H	3 小時～30 小時

□ 型號

時間範圍	額定電壓	型號（訂購型號）		銷售單位
		接點		
		計時 SPDT + 瞬時 SPDT	計時 DPDT	
10H (0.1 秒～ 10 小時)	220 ～ 240V AC	GE1A-B10HA220	GE1A-C10HA220	1 個
	200 ～ 220V AC	GE1A-B10HA200	GE1A-C10HA200	1 個
	110 ～ 120V AC	GE1A-B10HA110	GE1A-C10HA110	1 個
	100 ～ 110V AC	GE1A-B10HA100	GE1A-C10HA100	1 個
	24V AC/DC	GE1A-B10HAD24	GE1A-C10HAD24	1 個
30H (0.3 秒～ 30 小時)	220 ～ 240V AC	GE1A-B30HA220	GE1A-C30HA220	1 個
	200 ～ 220V AC	GE1A-B30HA200	GE1A-C30HA200	1 個
	110 ～ 120V AC	GE1A-B30HA110	GE1A-C30HA110	1 個
	100 ～ 110V AC	GE1A-B30HA100	GE1A-C30HA100	1 個
	24V AC/DC	GE1A-B30HAD24	GE1A-C30HAD24	1 個

□ 型號說明

GE1A —



- 額定電壓記號 A220 : 220～240V AC
A200 : 200～220V AC
A110 : 110～120V AC
A100 : 100～110V AC
AD24 : 24V AC/DC
- 時間範圍記號 10H : 0.1 秒～10 小時
30H : 0.3 秒～30 小時
- 接點記號 B : 計時 SPDT + 瞬時 SPDT
C : 計時 DPDT