

PD30

編號	距離	原則	電壓	輸出	輸	接頭
PD30CNB20NAIS	200 毫米	直接感應背景圖像。	10 - 30 伏直流電	NPN	2	電纜
PD30CNB20NAM5IS	200 毫米	直接感應背景圖像。	10 - 30 伏直流電	NPN	2	M8 插頭
PD30CNB20NAM5SA	200 毫米	直接感應背景圖像。	10 - 30 伏直流電	NPN	2	M8 插頭
PD30CNB20NASA	200 毫米	直接感應背景圖像。	10 - 30 伏直流電	NPN	2	電纜
PD30CNB20PAIS	200 毫米	直接感應背景圖像。	10 - 30 伏直流電	即插即用	2	電纜
PD30CNB20PAM5IS	200 毫米	直接感應背景圖像。	10 - 30 伏直流電	即插即用	2	M8 插頭
PD30CNB20PAM5SA	200 毫米	直接感應背景圖像。	10 - 30 伏直流電	即插即用	2	M8 插頭
PD30CNB20PASA	200 毫米	直接感應背景圖像。	10 - 30 伏直流電	即插即用	2	電纜
PD30CNB25NAM5PS	250 毫米	直接感應背景圖像。	10 - 30 伏直流電	NPN	2	M8 插頭
PD30CNB25NAPS	250 毫米	直接感應背景圖像。	10 - 30 伏直流電	NPN	2	電纜
PD30CNB25PAM5PS	250 毫米	直接感應背景圖像。	10 - 30 伏直流電	即插即用	2	M8 插頭
PD30CNB25PAPS	250 毫米	直接感應背景圖像。	10 - 30 伏直流電	即插即用	2	電纜
PD30CND10NAM5SA	1000 毫米	直接感應	10 - 30 伏直流電	NPN	2	M8 插頭
PD30CND10NASA	1000 毫米	直接感應	10 - 30 伏直流電	NPN	2	電纜
PD30CND10PAM5SA	1000 毫米	直接感應	10 - 30 伏直流電	即插即用	2	M8 插頭
PD30CND10PASA	1000 毫米	直接感應	10 - 30 伏直流電	即插即用	2	電纜
PD30CNG02NPM5MU	2000 毫米	反反射器透明檢測	10 - 30 伏直流電	NPN	1	M8 插頭
PD30CNG02NPMU	2000 毫米	反反射器透明檢測	10 - 30 伏直流電	NPN	1	電纜
PD30CNG02NPRT	2000 毫米	反反射器透明檢測	10 - 30 伏直流電	NPN	1	電纜
PD30CNG02PPM5MU	2000 毫米	反反射器透明檢測	10 - 30 伏直流電	即插即用	1	M8 插頭
PD30CNG02PPM5RT	2000 毫米	反反射器透明檢測	10 - 30 伏直流電	即插即用	1	M8 插頭
PD30CNG02PPMU	2000 毫米	反反射器透明檢測	10 - 30 伏直流電	即插即用	1	電纜
PD30CNG02PPRT	2000 毫米	反反射器透明檢測	10 - 30 伏直流電	即插即用	1	電纜
PD30CNP50NAM5PS	5000 毫米	朝向反射器偏振	10 - 30 伏直流電	NPN	2	M8 插頭
PD30CNP50NAPS	5000 毫米	朝向反射器偏振	10 - 30 伏直流電	NPN	2	電纜
PD30CNP50PAM5PS	5000 毫米	朝向反射器偏振	10 - 30 伏直流電	即插即用	2	M8 插頭
PD30CNP50PAPS	5000 毫米	朝向反射器偏振	10 - 30 伏直流電	即插即用	2	電纜
PD30CNP60NAM5SA	6000 毫米	朝向反射器偏振	10 - 30 伏直流電	NPN	2	M8 插頭
PD30CNP60NASA	6000 毫米	朝向反射器偏振	10 - 30 伏直流電	NPN	2	電纜
PD30CNP60PAM5SA	6000 毫米	朝向反射器偏振	10 - 30 伏直流電	即插即用	2	M8 插頭
PD30CNP60PASA	6000 毫米	朝向反射器偏振	10 - 30 伏直流電	即插即用	2	電纜
PD30CNR60NAM5SA	6000 毫米	對著反光板	10 - 30 伏直流電	NPN	2	M8 插頭
PD30CNR60NASA	6000 毫米	對著反光板	10 - 30 伏直流電	NPN	2	電纜
PD30CNR60PAM5SA	6000 毫米	對著反光板	10 - 30 伏直流電	即插即用	2	M8 插頭
PD30CNR60PASA	6000 毫米	對著反光板	10 - 30 伏直流電	即插即用	2	電纜
PD30CNT15	15 米	發射機	10 - 30 伏直流電	通過收件人		電纜
PD30CNT15M5	15 米	發射機	10 - 30 伏直流電	通過收件人		M8 插頭
PD30CNT15NAM5SA	15 米	接收者	10 - 30 伏直流電	NPN	2	M8 插頭
PD30CNT15NASA	15 米	接收者	10 - 30 伏直流電	NPN	2	電纜
PD30CNT15NM5MU	15 米	發射機	10 - 30 伏直流電	通過收件人		M8 插頭
PD30CNT15NMU	15 米	發射機	10 - 30 伏直流電	通過收件人		電纜
PD30CNT15NPDU	15 米	接收者	10 - 30 伏直流電	NPN	1	電纜
PD30CNT15NPM5RT	15 米	接收者	10 - 30 伏直流電	NPN	1	M8 插頭
PD30CNT15NPRT	15 米	接收者	10 - 30 伏直流電	NPN	1	電纜
PD30CNT15PAM5SA	15 米	接收者	10 - 30 伏直流電	即插即用	2	M8 插頭
PD30CNT15PASA	15 米	接收者	10 - 30 伏直流電	即插即用	2	電纜
PD30CNT15PM5MU	15 米	發射機	10 - 30 伏直流電	通過收件人		M8 插頭
PD30CNT15PMU	15 米	發射機	10 - 30 伏直流電	通過收件人		電纜
PD30CNT15PPDU	15 米	接收者	10 - 30 伏直流電	即插即用	1	電纜
PD30CNT15PPM5DU	15 米	接收者	10 - 30 伏直流電	即插即用	1	M8 插頭
PD30CNT15PPM5RT	15 米	接收者	10 - 30 伏直流電	即插即用	1	M8 插頭
PD30CNT15PPRT	15 米	接收者	10 - 30 伏直流電	即插即用	1	電纜
PD30CTB20NAIS	200 毫米	直接感應背景圖像。	10 - 30 伏直流電	NPN	2	電纜
PD30CTB20NASA	200 毫米	直接感應背景圖像。	10 - 30 伏直流電	NPN	2	電纜
PD30CTB20PAIS	200 毫米	直接感應背景圖像。	10 - 30 伏直流電	即插即用	2	電纜
PD30CTB20PASA	200 毫米	直接感應背景圖像。	10 - 30 伏直流電	即插即用	2	電纜
PD30CTD02NAWE	200 毫米	直接感應	10 - 30 伏直流電	NPN	2	電纜
PD30CTD02PAWE	200 毫米	直接感應	10 - 30 伏直流電	即插即用	2	電纜
PD30CTD10NASA	1000 毫米	直接感應	10 - 30 伏直流電	NPN	2	電纜
PD30CTD10PASA	1000 毫米	直接感應	10 - 30 伏直流電	即插即用	2	電纜