

TGGT-5256 250°C 高溫線 產品規格表

導體 Conductor			絕緣體 Insulator		完成外 徑 Overall Diameter mm	電氣特性 Electrical Characteristic		包裝 Packing
截面積 Section mm ²	導體結構 Composition No. x mm	內徑 Inner Diameter mm	絕緣厚度 Insulation Thickness mm	玻纖厚度 Fiberglass Thickness mm		導體電阻 Maximum Resistance at 20°C ohm/km	電流量 Intens. Max 1.maxa 170°C-AMP	米/卷 Meters/ Coil
0.3	12 x 0.18	0.72	0.35	0.30	2.02	64.4	3	500
0.5	20 x 0.18	1	0.4	0.30	2.40	38.7	5	500
0.75	30 x 0.18	1.2	0.4	0.30	2.60	25.8	8	400
1	40 x 0.18	1.3	0.45	0.30	2.80	20	9.5	100
1.25	50 x 0.18	1.5	0.45	0.30	3.00	15.5	11	200
1.5	28 x 0.254	1.6	0.5	0.30	3.20	13.1	12	200
2	37 x 0.254	1.8	0.5	0.30	3.40	9.91	15	200
2.5	47 x 0.254	2	0.5	0.30	3.60	9.5	17	200
3	57 x 0.254	2.2	0.5	0.30	3.80	7.44	19	100
3.5	43 x 0.32	2.5	0.6	0.30	4.30	5.38	21	100
4	50 x 0.32	2.6	0.7	0.30	4.60	4.0	23	100
5.5	34 x 0.45	3.1	0.7	0.30	5.10	3.5	28	100
6	37 x 0.45	3.3	0.8	0.30	5.50	3.01	29	100
8	50 x 0.45	3.7	0.8	0.40	6.10	2.45	35	100
10	63 x 0.45	4.2	0.9	0.40	6.80	2.05	44	100
12	74 x 0.45	4.5	1.1	0.40	7.50	1.65	75	100
14	85 x 0.45	4.9	1.1	0.40	7.90	1.39	88	100
16	100 x 0.45	5.2	1.2	0.40	8.40	1.12	95	100
22	135 x 0.45	7	1.35	1.00	11.70	0.892	115	100
25	161 x 0.45	7.5	1.35	1.00	12.20	0.85	124	100
35	230 x 0.45	8.9	1.35	1.00	13.60	0.561	153	100
38	235 x 0.45	9.2	1.35	1.00	13.90	0.525		