

材質：塑鋼製 · 尺寸：寬 10.7"(27.2cm)、高 7.7"(19.5cm)、深 4.4"(11.2cm)

· 控制站數(可擴充型)：4/7/10/13/16/19/22 站(可擴充至 22 站)

· 具 3 站型/6 站型擴充模組

· 具 A/B/C/D 四組獨立程式

· 操作電壓：輸入 230VAC $\pm$ 10%，60Hz

輸出 25.5VAC，1A

· 季節調整可應用於特定程式或應用於所有程式

(調節範圍 5-200%調整功能)

· 噴灌時間設定：1 分鐘~6 小時

· 啟動次數：每程式每天 6 次可調式，共 24 次

· 延遲灌溉(降雨延遲)可阻止灌溉最多 14 天

· 各程式的總執行時間計時器

· 萬年曆時間(包含閏年)：

- 以 1~7 日為週期流程噴灑

- 噴灑行程可選奇數日/偶數日噴灑

- 可設定間隔日、1-31 日或特定日噴灑

· 內建充電式電池無需更換，10 年鋰電池保持時間、日期和時間表在停電時完好無損

· 具線路/程式偵測及顯示錯誤功能，短路或編程錯誤與警告燈和文字信息在 LCD 上

· 可預設程式，具自我重設功能

· 自動警報提示

· 具手動操作功能：手動灌溉站點或程式允許針對單個站點或整個程序進行立即灌溉

· 具雨水傳感器切換開關功能

· 支援主閥或泵啟動線路

· 不必中斷電源，即可安裝或移除模組

· 可控制系統 PUMP 運轉

· 可外接無線遙控功能

· UL,cUL,CE,CSA,C-Tick,FCC,Part 15b,WEEE,S-Mark,IP24