

# 最高 6300 A 之斷路器/隔離開關

## SENTRON WL

### 4P 抽出式

| Size                                                        | 最大斷路器<br>額定電流<br>$I_n \text{ max}$ | 額定電流 <sup>1)</sup><br>$I_n$ | 經濟型啟斷容量 N， $I_{cu}/440 \text{ V}$ |    | PS*                              | 每採購<br>單位<br>重量約                 | 標準型啟斷容量 S，<br>$I_{cu}/440 \text{ V}$ |    | PS*                         | 每採購<br>單位<br>重量約 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----|-----------------------------|------------------|
|                                                             | A                                  | A                           | kA                                | DT | 訂購編號<br>訂購編號補充<br>請參閱第 36 頁      | kg                               | kA                                   | DT | 訂購編號<br>訂購編號補充<br>請參閱第 36 頁 | kg               |
| 不附導引框架 (導引框架資訊請參閱第 45 頁)                                    |                                    |                             |                                   |    |                                  |                                  |                                      |    |                             |                  |
| I                                                           | 630                                | 630                         | 50                                | B  | 3WL11 06-2 □□ 45-....            | 1 單位 54.000                      | 65                                   | B  | 3WL11 06-3 □□ 45-....       | 1 單位 54.000      |
| I                                                           | 800                                | 800                         | 50                                | B  | 3WL11 08-2 □□ 45-....            | 1 單位 54.000                      | 65                                   | B  | 3WL11 08-3 □□ 45-....       | 1 單位 54.000      |
| I                                                           | 1000                               | 1000                        | 50                                | B  | 3WL11 10-2 □□ 45-....            | 1 單位 54.000                      | 65                                   | B  | 3WL11 10-3 □□ 45-....       | 1 單位 54.000      |
| I                                                           | 1250                               | 1250                        | 50                                | B  | 3WL11 12-2 □□ 45-....            | 1 單位 54.000                      | 65                                   | B  | 3WL11 12-3 □□ 45-....       | 1 單位 54.000      |
| I                                                           | 1600                               | 1600                        | 50                                | B  | 3WL11 16-2 □□ 45-....            | 1 單位 54.000                      | 65                                   | B  | 3WL11 16-3 □□ 45-....       | 1 單位 54.000      |
| II                                                          | 800                                | 800                         | —                                 | —  | —                                | —                                | 80                                   | B  | 3WL12 08-3 □□ 45-....       | 1 單位 75.000      |
| II                                                          | 1000                               | 1000                        | —                                 | —  | —                                | —                                | 80                                   | B  | 3WL12 10-3 □□ 45-....       | 1 單位 75.000      |
| II                                                          | 1250                               | 1250                        | —                                 | —  | —                                | —                                | 80                                   | B  | 3WL12 12-3 □□ 45-....       | 1 單位 75.000      |
| II                                                          | 1600                               | 1600                        | —                                 | —  | —                                | —                                | 80                                   | B  | 3WL12 16-3 □□ 45-....       | 1 單位 75.000      |
| II                                                          | 2000                               | 2000                        | 55                                | B  | 3WL12 20-2 □□ 45-....            | 1 單位 75.000                      | 80                                   | B  | 3WL12 20-3 □□ 45-....       | 1 單位 75.000      |
| II                                                          | 2500                               | 2500                        | 55                                | B  | 3WL12 25-2 □□ 45-....            | 1 單位 76.000                      | 80                                   | B  | 3WL12 25-3 □□ 45-....       | 1 單位 76.000      |
| II                                                          | 3200                               | 3200                        | —                                 | —  | —                                | —                                | 80                                   | B  | 3WL12 32-3 □□ 45-....       | 1 單位 82.000      |
| 附導引框架，水平主銅排連接                                               |                                    |                             |                                   |    |                                  |                                  |                                      |    |                             |                  |
| I                                                           | 630                                | 630                         | 50                                | B  | 3WL11 06-2 □□ 46-....            | 1 單位 84.000                      | 65                                   | B  | 3WL11 06-3 □□ 46-....       | 1 單位 84.000      |
| I                                                           | 800                                | 800                         | 50                                | B  | 3WL11 08-2 □□ 46-....            | 1 單位 84.000                      | 65                                   | B  | 3WL11 08-3 □□ 46-....       | 1 單位 84.000      |
| I                                                           | 1000                               | 1000                        | 50                                | B  | 3WL11 10-2 □□ 46-....            | 1 單位 84.000                      | 65                                   | B  | 3WL11 10-3 □□ 46-....       | 1 單位 84.000      |
| I                                                           | 1250                               | 1250                        | 50                                | B  | 3WL11 12-2 □□ 46-....            | 1 單位 84.000                      | 65                                   | B  | 3WL11 12-3 □□ 46-....       | 1 單位 84.000      |
| I                                                           | 1600                               | 1600                        | 50                                | B  | 3WL11 16-2 □□ 46-....            | 1 單位 84.000                      | 65                                   | B  | 3WL11 16-3 □□ 46-....       | 1 單位 84.000      |
| II                                                          | 800                                | 800                         | —                                 | —  | —                                | —                                | 80                                   | B  | 3WL12 08-3 □□ 46-....       | 1 單位 109.000     |
| II                                                          | 1000                               | 1000                        | —                                 | —  | —                                | —                                | 80                                   | B  | 3WL12 10-3 □□ 46-....       | 1 單位 109.000     |
| II                                                          | 1250                               | 1250                        | —                                 | —  | —                                | —                                | 80                                   | B  | 3WL12 12-3 □□ 46-....       | 1 單位 109.000     |
| II                                                          | 1600                               | 1600                        | —                                 | —  | —                                | —                                | 80                                   | B  | 3WL12 16-3 □□ 46-....       | 1 單位 109.000     |
| II                                                          | 2000                               | 2000                        | 55                                | B  | 3WL12 20-2 □□ 46-....            | 1 單位 109.000                     | 80                                   | B  | 3WL12 20-3 □□ 46-....       | 1 單位 109.000     |
| II                                                          | 2500                               | 2500                        | 55                                | B  | 3WL12 25-2 □□ 46-....            | 1 單位 123.000                     | 80                                   | B  | 3WL12 25-3 □□ 46-....       | 1 單位 123.000     |
| II                                                          | 3200                               | 3200                        | —                                 | —  | —                                | —                                | 80                                   | B  | 3WL12 32-3 □□ 46-....       | 1 單位 136.000     |
| 附導引框架，垂直主銅排連接                                               |                                    |                             |                                   |    |                                  |                                  |                                      |    |                             |                  |
| I                                                           | 630                                | 630                         | 50                                | B  | 3WL11 06-2 □□ 47-....            | 1 單位 84.000                      | 65                                   | B  | 3WL11 06-3 □□ 47-....       | 1 單位 84.000      |
| I                                                           | 800                                | 800                         | 50                                | B  | 3WL11 08-2 □□ 47-....            | 1 單位 84.000                      | 65                                   | B  | 3WL11 08-3 □□ 47-....       | 1 單位 84.000      |
| I                                                           | 1000                               | 1000                        | 50                                | B  | 3WL11 10-2 □□ 47-....            | 1 單位 84.000                      | 65                                   | B  | 3WL11 10-3 □□ 47-....       | 1 單位 84.000      |
| I                                                           | 1250                               | 1250                        | 50                                | B  | 3WL11 12-2 □□ 47-....            | 1 單位 84.000                      | 65                                   | B  | 3WL11 12-3 □□ 47-....       | 1 單位 84.000      |
| I                                                           | 1600                               | 1600                        | 50                                | B  | 3WL11 16-2 □□ 47-....            | 1 單位 84.000                      | 65                                   | B  | 3WL11 16-3 □□ 47-....       | 1 單位 84.000      |
| II                                                          | 800                                | 800                         | —                                 | —  | —                                | —                                | 80                                   | B  | 3WL12 08-3 □□ 47-....       | 1 單位 109.000     |
| II                                                          | 1000                               | 1000                        | —                                 | —  | —                                | —                                | 80                                   | B  | 3WL12 10-3 □□ 47-....       | 1 單位 109.000     |
| II                                                          | 1250                               | 1250                        | —                                 | —  | —                                | —                                | 80                                   | B  | 3WL12 12-3 □□ 47-....       | 1 單位 109.000     |
| II                                                          | 1600                               | 1600                        | —                                 | —  | —                                | —                                | 80                                   | B  | 3WL12 16-3 □□ 47-....       | 1 單位 109.000     |
| II                                                          | 2000                               | 2000                        | 55                                | B  | 3WL12 20-2 □□ 47-....            | 1 單位 109.000                     | 80                                   | B  | 3WL12 20-3 □□ 47-....       | 1 單位 109.000     |
| II                                                          | 2500                               | 2500                        | 55                                | B  | 3WL12 25-2 □□ 47-....            | 1 單位 123.000                     | 80                                   | B  | 3WL12 25-3 □□ 47-....       | 1 單位 123.000     |
| II                                                          | 3200                               | 3200                        | —                                 | —  | —                                | —                                | 80                                   | B  | 3WL12 32-3 □□ 47-....       | 1 單位 136.000     |
| 附導引框架，以法蘭連接                                                 |                                    |                             |                                   |    |                                  |                                  |                                      |    |                             |                  |
| I                                                           | 630                                | 630                         | 50                                | B  | 3WL11 06-2 □□ 48-....            | 1 單位 84.000                      | 65                                   | B  | 3WL11 06-3 □□ 48-....       | 1 單位 84.000      |
| I                                                           | 800                                | 800                         | 50                                | B  | 3WL11 08-2 □□ 48-....            | 1 單位 84.000                      | 65                                   | B  | 3WL11 08-3 □□ 48-....       | 1 單位 84.000      |
| I                                                           | 1000                               | 1000                        | 50                                | B  | 3WL11 10-2 □□ 48-....            | 1 單位 84.000                      | 65                                   | B  | 3WL11 10-3 □□ 48-....       | 1 單位 84.000      |
| I                                                           | 1250                               | 1250                        | 50                                | B  | 3WL11 12-2 □□ 48-....            | 1 單位 84.000                      | 65                                   | B  | 3WL11 12-3 □□ 48-....       | 1 單位 84.000      |
| I                                                           | 1600                               | 1600                        | 50                                | B  | 3WL11 16-2 □□ 48-....            | 1 單位 84.000                      | 65                                   | B  | 3WL11 16-3 □□ 48-....       | 1 單位 84.000      |
| II                                                          | 800                                | 800                         | —                                 | —  | —                                | —                                | 80                                   | B  | 3WL12 08-3 □□ 48-....       | 1 單位 109.000     |
| II                                                          | 1000                               | 1000                        | —                                 | —  | —                                | —                                | 80                                   | B  | 3WL12 10-3 □□ 48-....       | 1 單位 109.000     |
| II                                                          | 1250                               | 1250                        | —                                 | —  | —                                | —                                | 80                                   | B  | 3WL12 12-3 □□ 48-....       | 1 單位 109.000     |
| II                                                          | 1600                               | 1600                        | —                                 | —  | —                                | —                                | 80                                   | B  | 3WL12 16-3 □□ 48-....       | 1 單位 109.000     |
| II                                                          | 2000                               | 2000                        | 55                                | B  | 3WL12 20-2 □□ 48-....            | 1 單位 109.000                     | 80                                   | B  | 3WL12 20-3 □□ 48-....       | 1 單位 109.000     |
| II                                                          | 2500                               | 2500                        | 55                                | B  | 3WL12 25-2 □□ 48-....            | 1 單位 123.000                     | 80                                   | B  | 3WL12 25-3 □□ 48-....       | 1 單位 123.000     |
| II                                                          | 3200                               | 3200                        | —                                 | —  | —                                | —                                | 80                                   | B  | 3WL12 32-3 □□ 48-....       | 1 單位 136.000     |
| 隔離開關 <sup>2)</sup>                                          |                                    |                             |                                   |    |                                  |                                  |                                      |    |                             |                  |
| 無電子式跳脫裝置                                                    |                                    |                             |                                   |    | 訂購編號補充                           | 訂購編號補充                           |                                      |    |                             |                  |
| 無電子式跳脫裝置，可選用通訊/測量功能 <sup>3)</sup> ■                         |                                    |                             |                                   |    | AA<br>AB                         | AA<br>AB                         |                                      |    |                             |                  |
| 電子式跳脫裝置                                                     |                                    |                             |                                   |    |                                  |                                  |                                      |    |                             |                  |
| 無接地故障保護型                                                    |                                    |                             |                                   |    | BB<br>CB<br>EB<br>FB<br>JB<br>NB | BB<br>CB<br>EB<br>FB<br>JB<br>NB |                                      |    |                             |                  |
| ETU15B：保護功能 LI                                              |                                    |                             |                                   |    | BB                               | BB                               |                                      |    |                             |                  |
| ETU25B：保護功能 LSI                                             |                                    |                             |                                   |    | CB                               | CB                               |                                      |    |                             |                  |
| ETU45B：保護功能 LSIN <sup>4)</sup>                              |                                    |                             |                                   |    | EB                               | EB                               |                                      |    |                             |                  |
| ETU45B：保護功能 LSIN <sup>4)</sup> 具有 4-line 顯示幕                |                                    |                             |                                   |    | FB                               | FB                               |                                      |    |                             |                  |
| ETU55B：保護功能 LSIN <sup>4)</sup>                              |                                    |                             |                                   |    | JB                               | JB                               |                                      |    |                             |                  |
| ETU76B：保護功能 LSIN <sup>4)</sup> 具有圖形式顯示幕                     |                                    |                             |                                   |    | NB                               | NB                               |                                      |    |                             |                  |
| 有接地故障保護型                                                    |                                    |                             |                                   |    | DG<br>EG<br>FG<br>JG<br>NG       | DG<br>EG<br>FG<br>JG<br>NG       |                                      |    |                             |                  |
| ETU27B：保護功能 LSING <sup>4)</sup>                             |                                    |                             |                                   |    | DG                               | DG                               |                                      |    |                             |                  |
| ETU45B：保護功能 LSING <sup>4)</sup>                             |                                    |                             |                                   |    | EG                               | EG                               |                                      |    |                             |                  |
| ETU45B：保護功能 LSING <sup>4)</sup> 具有 4-line 顯示幕 <sup>5)</sup> |                                    |                             |                                   |    | FG                               | FG                               |                                      |    |                             |                  |
| ETU55B：保護功能 LSING <sup>4)</sup>                             |                                    |                             |                                   |    | JG                               | JG                               |                                      |    |                             |                  |
| ETU76B：保護功能 LSING <sup>4)</sup> 具有圖形式顯示幕 <sup>5)</sup>      |                                    |                             |                                   |    | NG                               | NG                               |                                      |    |                             |                  |
| 標準訂購編號補充 (如需更詳細的斷路器和導引框架訂購編號補充，請參閱第 36 頁)                   |                                    |                             |                                   |    |                                  |                                  |                                      |    |                             |                  |
| 具有機械閉合功能的手動操作機構                                             |                                    |                             |                                   |    | 1AA2                             | 1AA2                             |                                      |    |                             |                  |
| 不具第一和第二輔助跳脫裝置；                                              |                                    |                             |                                   |    |                                  |                                  |                                      |    |                             |                  |
| 輔助接點 2 NC + 2 NO                                            |                                    |                             |                                   |    | 1AA2                             | 1AA2                             |                                      |    |                             |                  |
| 補充說明請參閱第 35 頁。                                              |                                    |                             |                                   |    |                                  |                                  |                                      |    |                             |                  |