

一般小型常用型 二口二位式電磁閥

常閉型電磁閥，口徑自1/8"~3/8"牙口
適用流體：水、空氣、瓦斯、油類、真空

DAOW-6-8
DAOW-10-10H

規格：


1. 二口二位式，常閉型電磁閥。
2. 閥體可銅鍍造，動作方式為直動式。
3. 配管方式可任意角度配管。
4. 標準規格電壓為AC110V/220V/50/60Hz
5. 其它規格電壓AC/DC均定製生產。
6. 使用電壓降範圍在±10%以內。

特性：

1. 體積小，構造簡單，安裝組立非常容易。
2. 高濕度場所另有防水型。

不適用流體：

1. 粘度在50cSt以上之流體。
2. 加熱或液態，冷卻有固態之流體。
3. 溫度在80°C以上之流體，可另定製生產。
4. 腐蝕性液體。



● 電磁規格表


型 式	配管口徑	流量 孔徑 [mm]	CV 係	流體 溫度 [°C]	使用壓力 kgf/cm ² (bar)					重量(kg)	
					水	空氣	瓦斯	油類	真 空	淨重	毛重
通電閉型，閥體為銅鍍造，止漏環為合成橡膠，除蒸氣以外均適用於一般流體											
DAOW-6	1/8"牙口	2.5	0.23	5°C	0-7	0-7	0-7	0-7	0-10 ⁻⁴ torr	0.38	0.44
DAOW-8	1/8"牙口	2.5	0.23		0-7	0-7	0-7	0-7	0-10 ⁻⁴ torr	0.38	0.44
DAOW-10	3/8"牙口	4.0	0.57	80°C	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10 ⁻⁴ torr	0.59	0.67
DAOW-10H	3/8"牙口	1.5	0.10		0-20	0-20	0-20	0-20	0-10 ⁻⁴ torr	0.59	0.67

● 電氣規格表


型 式	電 力		線線 等級	線圈出線顏色			線圈型式	
	AC (VA)	DC (watt)		AC 110V	AC 220V	其 它	一般型	防水型
DAOW-6	50 Hz	60 Hz	9	藍色	紅色	白色	D1-NC	D1-WP
	21	18						
DAOW-8	50 Hz	60 Hz	9	藍色	紅色	白色	D1-NC	D1-WP
	21	18						
DAOW-10	50 Hz	60 Hz	13	藍色	紅色	白色	D2-NC	D2-WP
	30	25						
DAOW-10H	50 Hz	60 Hz	13	藍色	紅色	白色	D2-NC	D2-WP
	30	25						

● 流量曲線表


● 使用流體：空氣 DAOW-6-8




● 使用流體：空氣 DAOW-10




● 使用流體：空氣 DAOW-10H



● 使用流體：水 DAOW-6-8



● 使用流體：水 DAOW-10



● 使用流體：水 DAOW-10H

