

0115 KSS 電話配線槽 TELEPHONE WIRING DUCT



材質：UL合格之南亞PVC (灰色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。


構造：由槽底 (背膠) 及槽蓋兩部份組成。

用途：適用於電信、防災、防盜、監視系統之配線。


特點：1.槽蓋經特殊設計，與配線槽底座組合後不易脫落，且接合面平滑，不割傷手及電線。

2.UL測試溫度50°C。


- 槽底附有雙面膠帶，黏性特佳，以利大量施工之進行，減低勞工成本。
- 內部構造平滑，施工時不易傷害電纜，槽內空間特大，比其他同級產品的容量更大。
- 特殊顏色接受訂製，以使配線槽能與原有之裝潢色調相融合。
- 槽底背膠為布背膠；另備有泡棉背膠，歡迎來電洽詢。



TC-0.5,1,2,3,3.5



TC-1.5,4,5,6



TC-8

型號 Item No.	顏色 Color	內寬 W mm	內寬 W1 mm	內高 H mm	長度 L
TC-0.5	灰	7.0	5.0	4.5	
TC-0.5BN	咖啡				
TC-0.5MW	乳白				
TC-1	灰	6.0	7.0	4.0	
TC-1BN	咖啡				
TC-1DB	深咖啡				
TC-1WE	白				
TC-1MW	乳白				
TC-1BK	黑	6.0	8.0	7.4	
TC-1LX	淺木紋				
TC-1DX	深木紋				
TC-1.5	灰				
TC-1.5BN	咖啡				
TC-1.5MW	乳白	8.0	8.0	6.0	每支 1M 背膠
TC-1.5LX	淺木紋				
TC-1.5DX	深木紋				
TC-2	灰				
TC-2BN	咖啡				
TC-2DB	深咖啡	10.0	10.0	7.0	
TC-2WE	白				
TC-2MW	乳白				
TC-2BK	黑				
TC-2LX	淺木紋				
TC-2DX	深木紋	9.5	14.5	9.5	
TC-3	灰				
TC-3BN	咖啡				
TC-3DB	深咖啡				
TC-3WE	白				
TC-3MW	乳白	30.0	37.0	16	
TC-3BK	黑				
TC-3LX	淺木紋				
TC-3DX	深木紋				
TC-3.5	灰				
TC-3.5BN	咖啡	9.5	14.5	9.5	
TC-3.5DB	深咖啡				
TC-3.5DX	深木紋				
TC-3.5WE	白	9.5	14.5	9.5	
TC-3.5MW	乳白				
TC-3.5LX	淺木紋				
TC-3.5DX	深木紋	12.0	15.0	10	
TC-4	灰				
TC-4BN	咖啡				
TC-4DB	深咖啡	10.0	17.0	13	每支 1M 背膠
TC-4WE	白				
TC-4MW	乳白				
TC-4BK	黑	11.0	19.0	16	
TC-4LX	淺木紋				
TC-4DX	深木紋				
TC-5	灰	10.0	17.0	13	每支 1M 背膠
TC-5BN	咖啡				
TC-5DB	深咖啡				
TC-5WE	白	11.0	19.0	16	
TC-5MW	乳白				
TC-5BK	黑				
TC-5LX	淺木紋	30.0	37.0	16	
TC-5DX	深木紋				
TC-6	灰				
TC-6BN	咖啡	30.0	37.0	16	
TC-6DB	深咖啡				
TC-6WE	白				
TC-6MW	乳白	30.0	37.0	16	
TC-6BK	黑				
TC-6LX	淺木紋				
TC-6DX	深木紋	30.0	37.0	16	
TC-8	灰				
TC-8BN	咖啡				
TC-8WE	白	30.0	37.0	16	
TC-8MW	乳白				
TC-8LX	淺木紋				
TC-8DX	深木紋				

■ 表列顏色為近似色，僅供參考用。

配線槽

配線標誌

紫線帶

結束帶

固定座

固定頭、浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具