



配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭、浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具

0801 KSS 閉端端子 CLOSE-END WIRE CONNECTOR



E 116091 97798

94V-0 無鹵素

環保




材質：銅管及UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級分94V-2及**94V-0**。

用途：KSS閉端端子適用於電機、電器製品中電線接點用。

用法：使用時先將電線尾部外皮剝去，互相絞成螺旋狀，然后再插入端子中，以夾線工具壓著即可。

特點：1.外殼為尼龍成型，內部銅管特長，增加電線壓接範圍使更良於導電，並更能夾住電線，即使強烈振動亦不脫落。

2.本產品通過熱線試驗，94V-2測試溫度為800°C，**94V-0**測試溫度為960°C。



單位：mm

型 號	Item No.	I.D.	銅管內徑 I.D.1	高 H	銅管長度 H1	適用電線範圍 Suitable Wires			包 裝 Packing
						平方線 mm ²	AWG	股線 DIN mm ² d	
94V-2	94V-0								
CE-1	CE-1V0	7.8	2.4	20.0	7.0	1.25	22-16	0.5-1.75	100pcs
CE-2	CE-2V0	8.0	3.0	20.0	7.0	2.0	16-14	1.0-3.0	
CE-5	CE-5V0	10.5	3.8	25.3	8.0	5.5	12-10	2.5-6.0	
CE-8	CE-8V0	12.0	4.7	27.8	8.5	8.0	8	4.0-9.0	

AWG 與 mm² 對照表

AWG	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
mm ²	33.4	20.8	13.2	8.4	5.3	3.3	2.1	1.3	0.83	0.52	0.33	0.21	0.13	0.08	0.05	0.03

0801A KSS 閉端端子工具 CLOSE-END WIRE CONNECTOR CRIMPING TOOL



型 號 Item No.	適用閉端端子	特 性
CT-1 日製	CE-1、CE-2、CE-5	氣動式
AK-25 日製	CE-1、CE-2、CE-5	手動式
AK-28 日製	CE-5、CE-8	手動式
KTT-7 台製	CE-1、CE-2、CE-5	手動式

※ CT-1 工具，只提供一款夾緊頭。

日製氣動式夾頭

型 號 Item No.	規 格 Specification	包 裝 Packing
AR8P1.25	適用CE-1及1.25平方絕緣端子	1pcs
AR8P2	適用CE-2及2.0平方絕緣端子	
AR8P5.5	適用CE-5及5.5平方絕緣端子	
AR8WP1.25/2	適用CE-1、CE-2及1.25、2.0平方絕緣端子	
AR8WP2/5.5	適用CE-2、CE-5.5及2.0、5.5平方絕緣端子	
A8P1.25	適用1.25平方裸端子	
A8P2	適用2.0平方裸端子	
A8P5.5	適用5.5平方裸端子	
A8WP1.25/2	適用1.25、2.0平方裸端子	
A8WP2/5.5	適用2.0、5.5平方裸端子	