

# 1114 KSS 六角隔離柱 HEXAGONAL SPACER



無鹵素 環保


單位：mm



型號 Item No.	W	H1	H2	I.D.	包裝 Packing
HTN-380	5.5	79	15	2.7	100pcs

材質：UL合格之 NYLON66 (本色)，防火等級 94V-2。

※無內螺紋



# 1115 KSS PC板隔離柱 PCB SUPPORT



94V-0 無鹵素 環保

單位：mm




型號 Item No.	間距 H1	適用PC板(上孔)		適用基板(下孔)		包裝 Packing
		鑽孔 M1	板厚 T1	鑽孔 M2	板厚 T2	
KCS-0813V0	12.5	4.0	2.5	4.8	2.5	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (白色)，防火等級 94V-0。

用途：PC板固定用。

用法：免工具、用手裝卸容易。使用時先將基板鑽孔后將隔離柱固定，再將PC板套入即可。



# 1116 KSS PC板隔離柱 PCB SUPPORT



無鹵素 環保

單位：mm




型號 Item No.	H1	O.D.	I.D.	適用		包裝 Packing
				鑽孔 M1	厚度 T1	
SPS-6	6.5	7.0	3.9	5.8	1.6	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

用途：PC板固定用。

用法：一端固定於PC板上，另一端配合螺絲固定。



配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭、  
浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾

PC板  
部品

扣具