

# 1121 KSS PC板隔離柱 PCB SUPPORT



無鹵素 環保

單位：mm




型號 Item No.	間距 H1	適用PC板(上孔)		適用基板(下孔)		包裝 Packing
		鑽孔 M1	板厚 T1	鑽孔 M2	板厚 T2	
LCS-10A	9.0	4.0	1.8	4.0	1.8	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

用途：PC板固定用。

用法：免工具、用手裝卸容易。使用時先將基板鑽孔后將隔離柱固定，再將PC板套入即可。



# 1121 KSS PC板隔離柱 PCB SUPPORT



無鹵素 環保

單位：mm




型號 Item No.	H1	包裝 Packing
LCL-8WE6	7.9	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (白色)，防火等級 94V-2。

用途：PC板固定用。

用法：免工具、用手裝卸容易。使用時先將基板鑽孔后將隔離柱固定，再將PC板套入即可。



# 1123 KSS PC板隔離柱 PCB SUPPORT




無鹵素 環保

單位：mm



型號 Item No.	H1	適用PC板		包裝 Packing
		鑽孔 M1	板厚 T1	
PCU-23	13.3	4.5	4.0	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。



配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭、  
管

保護部品

接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具