

0927 KSS 熱收縮套管 HEAT-SHRINKABLE TUBINGS

住友電工 SUMITOMO 授權經銷



SUMITUBE 上列商標為華友公司之註冊商標

材質：交聯PE複合物。
 特性：收縮溫度90°C以上，內徑收縮率50%以上，縱向收縮5±5%(FZ系列最大15%)，可連續使用溫度-55°C~125°C(FZ系列-55°C~105°C)。
 特點：1.收縮比 2：1。
 2.F32系列符合UL&CSA規範，FZ系列符合UL規範，以上皆額定電壓600V，阻燃級別VW-1。
 3.適用於電線終端、連接部的絕緣、保護功能。

- 庫存色(不透光)：黑。
- 可訂製(不透光)：白、紅、藍、黃、綠、棕、灰、橙、紫。
- 代客裁剪

※SUMITUBE F32 產品

單位：mm

型號 Item No.	As supplied 收縮前尺寸		After shrinkage 收縮后尺寸		包裝 Packing
	內徑最小值 I.D.(min)	厚度 Wall Thickness	內徑最大值 I.D.(max)	厚度 Wall Thickness	
F32-1	1.4±0.2	0.20	0.5	0.33	每捲 200M
F32-1.5	2.0±0.2	0.20	0.75	0.36	
F32-2	2.5±0.2	0.20	1.0	0.44	
F32-2.5	3.0±0.2	0.25	1.25	0.44	
F32-3	3.5±0.3	0.25	1.5	0.44	
F32-3.5	4.0±0.3	0.25	1.75	0.44	
F32-4	4.5±0.3	0.25	2.0	0.44	每捲 100M
F32-5	5.4±0.3	0.25	2.5	0.56	
F32-6	6.4±0.4	0.25	3.0	0.56	
F32-7	7.4±0.4	0.25	3.5	0.56	
F32-8	8.4±0.4	0.25	4.0	0.56	
F32-9	9.4±0.4	0.25	4.5	0.56	
F32-10	10.4±0.4	0.25	5.0	0.56	
F32-11	11.4±0.4	0.25	5.5	0.56	
F32-12	12.4±0.4	0.25	6.0	0.56	
F32-13	13.5±0.4	0.30	6.5	0.69	
F32-14	14.5±0.4	0.30	7.0	0.69	
F32-15	15.5±0.5	0.30	7.5	0.69	
F32-16	16.8±0.5	0.30	8.0	0.69	
F32-18	18.7±0.5	0.35	9.0	0.77	
F32-20	21.2±0.6	0.35	10.0	0.77	
F32-22	23.2±0.6	0.40	11.0	0.77	
F32-25	26.1±0.8	0.40	12.5	0.87	
F32-28	29.0±1.0	0.50	14.0	0.87	
F32-30	32.0±1.0	0.50	15.0	0.87	
105°C UL					
FZ-35	37±1.0	0.50	17.5	0.87	每捲 50M
FZ-40	43±1.5	0.50	20.5	0.97	
FZ-50	53±2.0	0.50	25.0	0.97	
FZ-60	60min.	0.55	30.0	1.07	
FZ-80	80min.	0.60	40.0	1.17	
FZ-100	100min.	0.60	50.0	1.17	每捲 30 M

■有關 SUMITUBE 之各類熱收縮套管種類詳細資料，歡迎來電索取。

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭、浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具