



AIR CIRCUIT BREAKER

空氣斷路器

BA-N 系列 | 高電壓 / 過負載 / 短路 保護兼用

工廠驗證



產品概述

具高效滅弧與啟斷能力、高電氣壽命與短時耐受能力，AC1140V 使用電壓，可應用於軌道交通、太陽能發電、風力發電等特殊領域的配電系統中。



產品規格表 訂貨式生產

框架容量 (AF)		4000				
型 式		BA4000-UN				
斷 路 器 型 式		固定式	抽出式			
額定電流In (A)(AT) 基準周圍溫度40°C		1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000.				
最高額定使用電壓 Ue (V) 50/60Hz		AC 1140V				
額定絕緣電壓 Ui (V)		AC 1250V				
額定衝擊耐電壓 Uimp (kV)		12kV				
極 數 (P)		3	4	3	4	
N相電流		—	100%	—	100%	
額定啟斷容量 IEC 60947-2 Icu/Ics (kA) AC	1140V 1000V	50/50				
額定短時耐受電流 Icw 1秒 (kA) AC	1140V 1000V	50				
電子式控制器	標準型 (A型)	○				
	通訊型 (P型)	○				
機械壽命 (次)		10000				
電氣壽命 (次)		4000				
母排連接方式		水平、垂直可旋轉				
外型及安裝尺寸		a	425	540	465	580
		b	400	400	435	435
		c	290	290	401	401
		d	86	86	86	86
輔助接點		4C, 5a5b				
儲能電動機		AC 110V/220V/380V DC 110V/220V可選定				
認 證		TUV, CE				