

Impact Driver 衝擊起子



HiKOKI

WH12DA

12V 衝擊起子機 (掛勾選購)



12V PEAK
Li-ion

規格	
能力	小螺絲：5-12mm，高強度螺栓：5-10mm
起子頭規格	6.35mm
最大鎖緊扭矩	110Nm
電池電壓	12V Peak
無負載回轉數	0-2,700/min
全負載打擊數	0-3,200/min
全長	150mm
重量	1.1kgs (含電池)
標準配件	電池組，充電器，電池蓋 (標準配件依國家或地區而異)



WH12DD

12V 無刷衝擊起子機



12V PEAK
Li-ion
BRUSH
LESS
Brushless Motor

規格	
能力	小螺絲：4-8mm，普通螺栓 5-14mm，高強度螺栓 5-12mm
起子頭規格	6.35mm
最大鎖緊扭矩	135Nm
電池電壓	12V Peak
無負載回轉數	柔和模式：0-1,300/min，強勁模式或自攻模式：0-3,200/min
全負載打擊數	柔和模式：0-2,500/min，強勁或自攻螺絲模式：0-4,000/min
全長	134mm
重量	1.1kgs (含電池)
標準配件	電池組，充電器，電池蓋，起子頭 (標準配件依國家或地區而異)



WH18DD

18V 無刷衝擊起子機



Li-ion
BRUSH
LESS
Brushless Motor

規格	
能力	小螺絲：5 - 14mm，高強度螺栓：5 - 12 mm，機械螺絲：4 - 8mm，自攻螺絲：ø4.5x90 mm
起子頭規格	6.35mm (1/4")
最大鎖緊扭矩	140Nm
電池電壓	18V
無負載回轉數	0 - 3,200/min
全負載打擊數	0 - 4,000/min
全長	134mm
重量	1.2kg (含電池)
標準配件	電池組，充電器，電池蓋 (標準配件依國家或地區而異)



WH18DBSL

18V 無刷衝擊起子機



Li-ion
BRUSH
LESS
Brushless Motor



規格	
能力	小螺絲：5 - 16mm，高強度螺栓：5 - 12mm，機械螺絲：4 - 8mm
起子頭規格	6.35mm (1/4")
最大鎖緊扭矩	172Nm
電池電壓	18V
無負載回轉數	0 - 3,100/min
全負載打擊數	0 - 3,400/min
全長	128mm
重量	1.6kg (含電池)
標準配件	電池組，充電器，電池蓋 (標準配件依國家或地區而異)

WH18DE

18V 無刷衝擊起子機

NEW



Li-ion
BRUSH
LESS
Brushless Motor



規格	
能力	小螺絲：4 - 8mm，普通螺栓：5 - 16mm，高強度螺栓：5 - 12mm
起子頭規格	6.35mm (1/4")
最大鎖緊扭矩	175Nm
電池電壓	18V
無負載回轉數	0 - 3,100/min
全負載打擊數	0 - 3,400/min
機身尺寸	134x224x29mm / 頭長 120mm
重量	1.6kg (含電池 BSL1850MA)
標準配件	電池組，充電器，電池蓋 (標準配件依國家或地區而異)

WH18DBDL2

18V 無刷衝擊起子機



Li-ion
BRUSH
LESS
Brushless Motor
TRIPLE
HAMMER
IP56



規格	
能力	小螺絲：5 - 18mm，高強度螺栓：5 - 14mm，機械螺絲：4 - 10mm，自攻螺絲：3.5 - 6mm
起子頭規格	6.35mm (1/4")
最大鎖緊扭矩	207Nm
電池電壓	18V
無負載回轉數	最大 0 - 2,900/min
全負載打擊數	最大 0 - 4,000/min
全長	127mm
重量	1.3kg (含電池)
標準配件	電池組，充電器，電池蓋 (標準配件依國家或地區而異)



WH18DC

18V 無刷衝擊起子機

NEW



規格	
能力	小螺絲: 4 - 10mm, 普通螺絲: 5 - 18mm, 高強度螺絲: 5 - 14mm, 自攻螺絲: $\phi 3.5$ - 6mm
起子頭規格	6.35mm (1/4")
最大鎖緊扭矩	最大 210Nm
電池電壓	18V
無負載回轉數	強勁模式: 0 - 3,400/min; 螺絲模式: 0 - 2,900/min 自攻螺絲模式: 0 - 3,700/min; 柔和模式: 0 - 900/min; 螺絲單擊模式: 0 - 2,900/min
全負載打擊數	強勁模式: 0 - 4,000/min; 螺絲模式: 0 - 4,000/min 自攻螺絲模式: 0 - 2,100/min; 柔和模式: 0 - 1,900/min; 螺絲單擊模式: 0 - 4,000/min
機身尺寸	115x241x29mm / 總長 114mm
重量	1.6kg (含電池)
標準配件	電池組, 充電器, 電池蓋 (標準配件依國家或地區而異)



Li-ion
BRUSH
LESS
Brushless Motor
IP56



WH36DC

MV 36V 無刷衝擊起子機 (綠色)



規格	
能力	小螺絲 : 5 - 18mm , 高強度螺栓 : 5 - 14mm , 機械螺絲 : 4 - 8mm , 自攻螺絲 : $\varnothing 3.5 - \varnothing 6\text{mm}$
起子頭規格	6.35mm (1/4")
最大鎖緊扭矩	215Nm
電池電壓	36V
無負載回轉數	強勁模式 : 0 - 3,400/min ; 螺栓模式 : 0 - 2,900/min 自攻螺絲模式 : 0 - 3,700/min ; 柔和模式 : 0 - 900/min
全負載打擊數	強勁模式與螺栓模式 : 0 - 4,100/min ; 自攻螺絲模式 : 0 - 2,200/min ; 柔和模式 : 0 - 2,000/min
全長	241mm
重量	1.6kg (含電池)
標準配件	電池組, 充電器, 電池蓋 (標準配件依國家或地區而異)



WH18DYA(NN)

18V 90 度彎頭衝擊起子機 (空機)

Li-ion

規格	
能力	機械螺絲 : 4-8 mm ; 普通螺栓 : 4-10 mm , 高強度螺栓 : 4-8mm
電池電壓	18V
最大扭矩	50Nm
無負載回轉數	0-2,000/min
無負載打擊數	0-3,200/ min
全長	361mm
重量	1.8kg (含電池)
標準配件	(標準配件依國家或地區而異)

KC12DA

12V 有刷雙機組

12V PEAK
2.5Ah
Li-ion



產品包含：

- ▶ DV12DA 震動電鑽
- ▶ WH12DA 衝擊起子機
- ▶ BSL1225M*2 鋰電池
- ▶ UC12SL 充電器
- ▶ 堆疊箱#2

KC12DD

12V 無刷雙機組

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

12V PEAK
4.0Ah
Li-ion



產品包含：

- ▶ DV12DD 無刷震動電鑽
- ▶ WH12DD 無刷衝擊起子機
- ▶ BSL1240M*2 鋰電池
- ▶ UC12SL 充電器
- ▶ 堆疊箱#2