

QUEEN

ISO9001




電磁閥 電動閥



常閉型(通電開)

*NPT 牙為訂制品 *SS, SCS14 記號表示本体材質為不銹鋼 *M13, M16, M17, M20 記號表示防水型線圈, 等級IP65

外觀	型號	作動說明	接續口徑	使用流体	作動壓力範圍 Kg*f/cm ²	流体溫度												
	MS-0825-8NL	直動式 通電時開	NPT 1/4"	水	0-8	60 ℃												
	MK2-0825-8POM	直動式 通電時開	NPT 1/4"	水	0-10	60 ℃												
	MK2-A6-(M10)	直動式 通電時開	PT 1/8"	空氣, 不活性瓦斯 水, 灯油, 油 (50 cst 以下) 真空 (10 ⁻⁴ Torr)	<table><tr><td>氣體</td><td>液体</td></tr><tr><td>0-20</td><td>0-15</td></tr><tr><td>0-10</td><td>0-7</td></tr><tr><td>0-7</td><td>0-5</td></tr></table>	氣體	液体	0-20	0-15	0-10	0-7	0-7	0-5	90 ℃				
氣體	液体																	
0-20	0-15																	
0-10	0-7																	
0-7	0-5																	
	MK2-8-(M13) MK2-SS-8-(M13)	直動式 通電時開	PT 1/4"	空氣, 不活性瓦斯 水, 灯油, 油 (50 cst 以下) 真空 (10 ⁻⁴ Torr)	<table><tr><td>氣體</td><td>液体</td></tr><tr><td>0-30</td><td>0-21</td></tr><tr><td>0-20</td><td>0-14</td></tr><tr><td>0-10</td><td>0-7</td></tr><tr><td>0-4</td><td>0-2.5</td></tr><tr><td colspan="2">* 0-50 on request.</td></tr></table>	氣體	液体	0-30	0-21	0-20	0-14	0-10	0-7	0-4	0-2.5	* 0-50 on request.		90 ℃
氣體	液体																	
0-30	0-21																	
0-20	0-14																	
0-10	0-7																	
0-4	0-2.5																	
* 0-50 on request.																		
	MK2-(SS-)10	直動式 通電時開	PT 3/8"	空氣, 不活性瓦斯 水, 灯油, 油 (50 cst 以下) 真空 (10 ⁻⁴ Torr)	<table><tr><td>氣體</td><td>液体</td></tr><tr><td>0-50</td><td>0-30</td></tr><tr><td>0-40</td><td>0-25</td></tr><tr><td>0-20</td><td>0-14</td></tr><tr><td>0-10</td><td>0-7</td></tr></table>	氣體	液体	0-50	0-30	0-40	0-25	0-20	0-14	0-10	0-7	90 ℃		
氣體	液体																	
0-50	0-30																	
0-40	0-25																	
0-20	0-14																	
0-10	0-7																	
	MK3-(SS-)08-M16	直動式 通電時開	PT 1/4"	空氣, 不活性瓦斯 水, 灯油, 重油 真空 (10 ⁻⁴ Torr)	<table><tr><td>0-21</td></tr><tr><td>0-10</td></tr><tr><td>0-6</td></tr><tr><td>0-4</td></tr></table>	0-21	0-10	0-6	0-4	90 ℃								
0-21																		
0-10																		
0-6																		
0-4																		
	MG-10	直動式 通電時開	PT 3/8"	空氣, 瓦斯, 低真空	0-1	60 ℃												
	MA-10-15	膜片式 通電時開	PT 3/8", 1/2"	空氣, 不活性瓦斯 水, 灯油, 油 (50 cst 以下) 真空 (10 ⁻⁴ Torr)	<table><tr><td>水, 空氣, 瓦斯 0-10</td></tr><tr><td>油 (50 cst 以下) 0-7</td></tr></table>	水, 空氣, 瓦斯 0-10	油 (50 cst 以下) 0-7	90 ℃										
水, 空氣, 瓦斯 0-10																		
油 (50 cst 以下) 0-7																		
	MA-10-15-M13	膜片式 通電時開	PT 3/8", 1/2"	空氣, 不活性瓦斯 水, 灯油, 油 (50 cst 以下) 真空 (10 ⁻⁴ Torr)	<table><tr><td>水, 空氣, 瓦斯 0-10</td></tr><tr><td>油 (50 cst 以下) 0-7</td></tr></table>	水, 空氣, 瓦斯 0-10	油 (50 cst 以下) 0-7	90 ℃										
水, 空氣, 瓦斯 0-10																		
油 (50 cst 以下) 0-7																		
	MD-10-50WAG	膜片式 通電時開	PT 3/8", 1/2", 3/4", 1" 1 1/4", 1 1/2", 2"	空氣, 不活性瓦斯 水, 灯油, 油 (50 cst 以下) 真空 (10 ⁻⁴ Torr)	<table><tr><td>水, 空氣, 瓦斯 0-10</td></tr><tr><td>油 (50 cst 以下) 0-7</td></tr></table>	水, 空氣, 瓦斯 0-10	油 (50 cst 以下) 0-7	90 ℃										
水, 空氣, 瓦斯 0-10																		
油 (50 cst 以下) 0-7																		
	MD-10-50WAG-M16	膜片式 通電時開	PT 3/8", 1/2", 3/4", 1" 1 1/4", 1 1/2", 2"	空氣, 不活性瓦斯 水, 灯油, 油 (50 cst 以下) 真空 (10 ⁻⁴ Torr)	<table><tr><td>水, 空氣, 瓦斯 0-10</td></tr><tr><td>油 (50 cst 以下) 0-7</td></tr></table>	水, 空氣, 瓦斯 0-10	油 (50 cst 以下) 0-7	90 ℃										
水, 空氣, 瓦斯 0-10																		
油 (50 cst 以下) 0-7																		
	MD-15-50-SCS14-(M16)	膜片式 通電時開	PT 1/2", 3/4", 1" 1 1/4", 1 1/2", 2"	空氣, 不活性瓦斯 水, 灯油, 油 (50 cst 以下) 真空 (10 ⁻⁴ Torr)	<table><tr><td>水, 空氣, 瓦斯 0-10</td></tr><tr><td>油 (50 cst 以下) 0-7</td></tr></table>	水, 空氣, 瓦斯 0-10	油 (50 cst 以下) 0-7	90 ℃										
水, 空氣, 瓦斯 0-10																		
油 (50 cst 以下) 0-7																		

外觀	型號	作動說明	接續口徑	使用流体	作動壓力範圍 Kg*f/cm ²	流体溫度
	MK-15-25S	直動式 通電時開	PT 1/2", 3/4", 1"	蒸氣, 空氣, 不活性瓦斯 水, 灯油, 油 (50 cst 以下) 真空 (10 ⁻⁴ Torr)	蒸氣, 水, 氣體 0-10 油 (50 cst 以下) 0- 7	180 ℃
	MK-15-25S-M17	直動式 通電時開	PT 1/2", 3/4", 1"	蒸氣, 空氣, 不活性瓦斯 水, 灯油, 油 (50 cst 以下) 真空 (10 ⁻⁴ Torr)	蒸氣, 水, 氣體 0-10 油 (50 cst 以下) 0- 7	180 ℃
	MK-32S-50S-M20	直動式 通電時開	PT 1 1/4", 1 1/2", 2"	蒸氣, 空氣, 不活性瓦斯 水, 灯油, 油 (50 cst 以下) 真空 (10 ⁻⁴ Torr)	蒸氣, 水, 氣體 0-10 油 (50 cst 以下) 0- 7	180 ℃
	MK-32FS-50FS-M20	直動式 通電時開	Flange 1 1/4", 1 1/2", 2"	蒸氣, 空氣, 不活性瓦斯 水, 灯油, 油 (50 cst 以下) 真空 (10 ⁻⁴ Torr)	蒸氣, 水, 氣體 0-10 油 (50 cst 以下) 0- 7	180 ℃
	MT-20S-50S	引導式 通電時開	PT 3/4", 1" PT 1 1/4", 1 1/2", 2"	蒸氣, 空氣, 不活性瓦斯 水, 灯油, 油 (50 cst 以下)	蒸氣, 水, 氣體 0.3-10 油 (50 cst 以下) 0.3- 7	180 ℃
	MT-32FS-50FS	引導式 通電時開	Flange 1 1/4", 1 1/2", 2"	蒸氣, 空氣, 不活性瓦斯 水, 灯油, 油 (50 cst 以下)	蒸氣, 水, 氣體 0.3-10 油 (50 cst 以下) 0.3- 7	180 ℃
	MT-20S-50S-M17 MT-32FS-50FS-M17	引導式 通電時開	PT 3/4", 1" PT 1 1/4", 1 1/2", 2" Flange 1 1/4", 1 1/2", 2"	蒸氣, 空氣, 不活性瓦斯 水, 灯油, 油 (50 cst 以下)	蒸氣, 水, 氣體 0.3-10 油 (50 cst 以下) 0.3- 7	180 ℃
	MT-32W-50W-M16 MT-32FW-50FW-M16	引導式 通電時開	PT 1 1/4", 1 1/2", 2" Flange 1 1/4", 1 1/2", 2"	空氣, 不活性瓦斯 水, 灯油, 油 (50 cst 以下)	水, 空氣, 瓦斯 0.3-10 油 (50 cst 以下) 0.3- 7	90 ℃

常開型(通電閉)

	MK2-8(10)C(SS)	直動式 通電時閉	PT 1/4", 3/8"	空氣, 不活性瓦斯 水, 灯油, 油 (50 cst 以下)	水, 空氣, 瓦斯 0-10 油 (50 cst 以下) 0- 7	90 ℃
	MK3-8(10)C(SS)	直動式 通電時閉	PT 1/4", 3/8"	空氣, 不活性瓦斯 水, 灯油, 油 (50 cst 以下)	水, 空氣, 瓦斯 0.3-40 油 (50 cst 以下) 0.3-30	90 ℃
	MK3-8(10)C-M17	直動式 通電時閉	PT 1/4", 3/8"	空氣, 不活性瓦斯 水, 灯油, 油 (50 cst 以下)	水, 空氣, 瓦斯 0.3-40 油 (50 cst 以下) 0.3-30	90 ℃

外觀	型號	作動說明	接續口徑	使用流体	作動壓力範圍 Kg*f/cm ²	流体溫度
	MD-15C-50C(SCS14)	膜片式 通電時閉	PT 3/4", 1" PT 1 1/4", 1 1/2", 2"	空氣, 不活性瓦斯 水, 灯油, 油 (50 cst 以下)	水, 空氣, 瓦斯 0.3-10 油 (50 cst 以下) 0.3- 7	90 ℃
	MD-15C-50C(SCS14)-M17	膜片式 通電時閉	PT 3/4", 1" PT 1 1/4", 1 1/2", 2"	空氣, 不活性瓦斯 水, 灯油, 油 (50 cst 以下)	水, 空氣, 瓦斯 0.3-10 油 (50 cst 以下) 0.3- 7	90 ℃
	MT-32WC-50WC	引導式 通電時閉	PT 1 1/4", 1 1/2", 2"	空氣, 不活性瓦斯 水, 灯油, 油 (50 cst 以下)	水, 空氣, 瓦斯 0.3-10 油 (50 cst 以下) 0.3- 7	90 ℃
	MT-32WC-50WC-M17	引導式 通電時閉	PT 1 1/4", 1 1/2", 2"	空氣, 不活性瓦斯 水, 灯油, 油 (50 cst 以下)	水, 空氣, 瓦斯 0.3-10 油 (50 cst 以下) 0.3- 7	90 ℃
	MT-32FWC-50FWC-(M17)	引導式 通電時閉	Flange 1 1/4", 1 1/2", 2"	空氣, 不活性瓦斯 水, 灯油, 油 (50 cst 以下)	水, 空氣, 瓦斯 0.3-10 油 (50 cst 以下) 0.3- 7	90 ℃

電動閥

外觀	型號	作動時間	接續口徑	使用流体	作動壓力範圍 Kg*f/cm ²	流体溫度
	MK7-25F-80F	7秒	PT 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" Flange 1", 1 1/4", 1 1/2" 2", 2 1/2", 3"	空氣, 不活性瓦斯 水, 灯油, 油	0-10	-5℃ ~ 120 ℃

電動驅動器

外觀	型號	作動時間 60Hz	底板法蘭	輸出扭力	防護等級	周圍溫度
	JS-01 JS-02	10秒	F03 、 F04 、 F05	350 kgf-cm ±5% 500 kgf-cm ±5%	IP67	-10℃~60℃
	JS-03	8秒	F05 、 F07	1700 kgf-cm ±5%	IP67	-10℃~60℃
	JS-03H JS-04H JS-05H JS-06H	10秒 30秒	F07 、 F10 、 F12	1700 kgf-cm ±5% 3800 kgf-cm ±5% 5020 kgf-cm ±5% 6100 kgf-cm ±5%	IP67	-10℃~60℃