

產品資料表

規格



斷路器，EasyPact CVS250B，25 kA at 415 VAC，200 A 額定熱動電磁式TM-D跳脫單元，3P 3D

LV525302

主要規格

範圍	EasyPact
產品名稱	EasyPact CVS
設備短名稱	CVS250B
產品或元件類別	斷路器
設備應用	配電
極描述	3P
保護極描述	3D
接地漏電保護 (Vigi附加)	無
In額定電流	200 A 在 40 °C
網路類型	交流
使用類別	A類
[Icu] 啟斷容量	40 kA Icu 在 220/240 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 25 kA Icu 在 380/415 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 20 kA Icu 在 440 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
跳脫單元名稱	TM-D
跳脫單元技術	熱磁
跳脫單元額定值	200 A 在 40 °C
保護類別	短路保護(電磁式) 過載保護 (熱)

補充規格

[Uimp] 額定衝擊耐受電壓	8 kV 符合 EN/IEC 60947-2
網路頻率	50/60 Hz
斷開容量代碼	B
[Ics] 額定服務分斷能力	15 kA 在 440 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 25 kA 在 380/415 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 40 kA 在 220/240 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
機械耐久性	20000 周
電氣耐久性	10000 周 415 V In 符合 IEC 60947-2
控制類型	撥動
NGE	140...200 A
長延時設置調整類別Ir	可調

長延時整定範圍	0.7...1 x In
長延時調整類別	固定式
瞬時拾取調整類別ii	固定式
瞬時拾取調整範圍	2000 A
接點位置指示器	是
安裝模式	固定式
安裝支架	背板
上端連接	正面
下端連接	正面
連接 - 端子	螺絲連接
连接插口间距	35 mm
相容性代碼	CVS250
宽度	105 mm
深度	86 mm
高度	161 mm
产品重量	2 kg

環境規格

標準	IEC 60947-2 EN 60947-2
產品認證	IEC GOST
電擊保護等級	等級II
污染程度	3 符合 IEC 60664-1
IP防護等級	IP40
運行環境空氣溫度	-25...70 °C
儲存環境溫度	-50...85 °C

包裝單位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11 cm
Package 1 Width	14 cm
Package 1 Length	19 cm
Package 1 Weight	1.939 kg
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	12.054 kg

環境永續性規格

永續產品供應狀態	Green Premium 產品
REACH 法規	REACH 聲明

EU RoHS 指令	符合 EU RoHS 聲明
不含汞	是
中國 RoHS 規定	中國 RoHS 聲明 產品不在中國 RoHS 適用範圍內。根據資訊提供物質聲明書。
RoHS 除外項目相關資訊	是
環境聲明	產品環境設定檔
循環概況	壽命結束資訊
WEEE	本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。
保固	
保固	18 months

推薦的替代項目