

直流電磁接觸器 SB 系列用於主觸點 2A 和 2A1B
主 A 觸點額定值（串聯 2 個觸點）

| 格式 | 額定功率[kW] | | | | 額定工作電流[A] | | | | | | | | | 開路熱電流 （額定通電電流） [A] |
|----------------|---------------------|------|------|------|---------------------|------|------|------|-----------------|------|------|------|------|--------------------------|
| | 直流馬達 （DC2，DC4 級） | | | | 直流馬達 （DC2，DC4 級） | | | | 電阻負載 （DC1 類） | | | | | |
| | 110 伏 | 220V | 440V | 550V | 110 伏 | 220V | 440V | 550V | 110 伏 | 220V | 440V | 550V | 660V | |
| SB-N2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 40 | 35 | 20 | 15 | 60 | 60 | 60 | 50 | 40 | 60 |
| SB-N2 / SE | | 5.5 | 7.5 | 5.5 | | | | | | | | | | |
| SB-N2 / VS | | | | | | | | | | | | | | |
| SB-N2Z514 | 2.2 | 3.7 | 6 | --- | 30 | 二十五 | 20 | --- | 60 | 60 | 40 | --- | --- | 60 |
| SB-N2 / SEZ514 | | | | | | | | | | | | | | |

直流電磁接觸器 SB 系列 額定值（SB-5N-11N 型）

| 格式 | 額定功率[kW] | | 額定工作電流[A] | | | | 開路熱電流 （額定通電電流） [A] |
|---------|---------------------|------|---------------------|------|----------------|------|--------------------------|
| | 直流馬達 （DC2，DC4 級） | | 直流馬達 （DC2，DC4 級） | | 電阻負載 （DC-1） | | |
| | 220V | 440V | 220V | 440V | 220V | 440V | |
| SB-5N | 15 | 二十二 | 85 | 60 | 120 | 120 | 120 |
| SB-5NB | | | | | | | |
| SB-6N | 二十二 | 30 | 120 | 80 | 160 | 160 | 160 |
| SB-6NB | | | | | | | |
| SB-10N | 37 | 45 | 200 | 120 | 270 | 270 | 270 |
| SB-10NB | | | | | | | |
| SB-11N | 55 | 75 | 290 | 200 | 360 | 360 | 360 |
| SB-11NB | | | | | | | |