

□型號

檢出方式	檢出工件	檢出距離	電源電壓	控制輸出	附屬品	計時功能	訂購型號	銷售單位
透過型 	非透明工件	最長 50m	24 ~ 240V AC (50/60Hz) / 12 ~ 240V DC 共用	繼電器接點 SPDT 250V AC · 3A、30V DC · 3A (電阻負載)	<ul style="list-style-type: none"> • 安裝架 • 接頭、接頭墊片 • 接頭密封圈 2種(註) 	無	SA1U-T50M	1 個
			12 ~ 24V DC	NPN/PNP 集極開路		有	SA1U-T50MT	1 個
						無	SA1U-T50MW	1 個
						有	SA1U-T50MWT	1 個
偏光回歸反射型 	非透明工件 鏡面工件	最長 7m	24 ~ 240V AC (50/60Hz) / 12 ~ 240V DC 共用	繼電器接點 SPDT 250V AC · 3A、30V DC · 3A (電阻負載)	<ul style="list-style-type: none"> • 反射鏡 (IAC-R5 型) • 安裝架 • 接頭、接頭墊片 • 接頭密封圈 2種(註) 	無	SA1U-P07M	1 個
			12 ~ 24V DC	NPN/PNP 集極開路		有	SA1U-P07MT	1 個
						無	SA1U-P07MW	1 個
						有	SA1U-P07MWT	1 個
擴散反射型 	非透明工件 透明工件	最長 1m	24 ~ 240V AC (50/60Hz) / 12 ~ 240V DC 共用	繼電器接點 SPDT 250V AC · 3A、30V DC · 3A (電阻負載)	<ul style="list-style-type: none"> • 安裝架 • 接頭、接頭墊片 • 接頭密封圈 2種(註) 	無	SA1U-D01M	1 個
			12 ~ 24V DC	NPN/PNP 集極開路		有	SA1U-D01MT	1 個
						無	SA1U-D01MW	1 個
						有	SA1U-D01MWT	1 個
距離設定反射型 	非透明工件	最長 2m	24 ~ 240V AC (50/60Hz) / 12 ~ 240V DC 共用	繼電器接點 SPDT 250V AC · 3A、30V DC · 3A (電阻負載)	<ul style="list-style-type: none"> • 安裝架 • 接頭、接頭墊片 • 接頭密封圈 2種(註) 	無	SA1U-B02M	1 個
			12 ~ 24V DC	NPN/PNP 集極開路		有	SA1U-B02MT	1 個
						無	SA1U-B02MW	1 個
						有	SA1U-B02MWT	1 個

註：接頭密封圈具備孔徑不同的 2 種類型，請根據電纜直徑選擇使用。小孔型適用於直徑為 $\phi 8 \sim \phi 9$ 的電纜；大孔型適用於直徑為 $\phi 9 \sim \phi 10$ 電纜。

□配件

名稱·規格		訂購型號	銷售單位	
反射鏡	標準型	IAC-R5	1 個	
	小型	IAC-R6	1 個	
	大型	IAC-R8	1 個	
	細長型 (背、側面安裝)	IAC-R7M	1 個	
	細長型 (背面安裝)	IAC-R7B	1 個	
	細長型 (側面安裝)	IAC-R7S	1 個	
	膠帶型 (40×35mm)	IAC-RS1	1 個	
	膠帶型 (80×70mm)	IAC-RS2	1 個	
反射鏡 安裝架	IAC-R5 用	材質：SPCC	IAC-L2	1 個
	IAC-R6 用	材質：SPCC	IAC-L3	1 個
	IAC-R8 用	材質：SPCC	IAC-L5	1 個
垂直方向 狹縫板	1.0×22mm (寬度)		SA9Z-S15	1 個
	3.0×22mm (寬度)		SA9Z-S16	1 個

- IAC-L2 型不附帶反射鏡安裝用 M4 螺絲、螺帽。
- IAC-L3 型附帶 2 個反射鏡安裝用 M3 螺絲 (M3×8mm 墊片螺絲)。
- 垂直方向狹縫板的背面附有黏接劑。