

產品單體取得安全類別 4 認證。 RFID 檢出式的非接觸式安全開關！

- 因內置安全功能，無需與特定模組組合即可建構安全系統。
- 透過採用 RFID 檢出方式，即使緩慢關門也不會出現錯誤。無論是設置在單開門、滑動門亦或是有晃動的門上均可確實的檢出。
- 感應頭部備有多碼型和統一碼型。
統一碼型的感應頭部與促動器為 1 對 1 對應，有效防止因備用促動器引起的無效化。
- 感應頭部可 5 個方向變更安裝，選擇主體安裝方向時，無需考慮門的種類以及開啟方向。
- RoHS 對應品。
- 保護構造為 IP67，促動器為 IP67、IP69K *

* IP69K 為德國聯邦標準 DW40050 Part9 所規定的對應高溫、高壓水的保護構造。



• 感應頭部主體

• 促動器

□ 型號

- HS3A 型非接觸式安全開關（感應頭部）

半導體輸出構成	類型	訂購型號	銷售單位
安全輸出：2	多碼型	HS3A-H21M4	1 個
輔助輸出：1	統一碼型	HS3A-H21U4	1 個

* 促動器（HS9Z-ZH31 型）為另售品。

• 配件

名稱、外觀	訂購型號	銷售單位	備註
	HS9Z-ZH31	1 個	<ul style="list-style-type: none"> • 感應頭部（多碼型、統一碼型）的促動器。 • 附帶 2 個安裝螺絲（M5×10）。 • 材質：不銹鋼
終端插頭 （串聯連接用） 	HS9Z-H3TP	1 個	<ul style="list-style-type: none"> • 串聯連接時，透過 Y 分枝連接器使用。
Y 分枝連接器 （串聯連接用） 	HS9Z-H3YD	1 個	<ul style="list-style-type: none"> • 串聯連接時用。 • 兩端連接器（主體端：8pin、電纜端：5pin）
M12 插頭連接器電纜  串聯連接用  單體用 	5pin/5m	1 條	<ul style="list-style-type: none"> • 串聯連接時用。 • 單端連接器（5pin）電纜
	5pin/10m		
	8pin/5m	1 條	<ul style="list-style-type: none"> • 單體使用時用。 • 單端連接器（8pin）電纜
	8pin/10m		
M12 插頭連接器電纜 （串聯連接用） 	5pin/5m	1 條	<ul style="list-style-type: none"> • 串聯連接時用。 • 兩端連接器（5pin）電纜
	5pin/10m		

- 請按以下訂購 N 台串聯連接 HS3A 型時的配件。
 感應頭部：N 個 促動器：N 個
 HS9Z-H3TP 型：1 個 HS9Z-H3YD 型：N 個
 HS9Z-H3F5 型：1 個 HS9Z-H3F5M 型：N-1 個