

型號		C-6000F	C-10000F	3C-10000F	3C-20000FL
額定容量		6kVA/4.8kW	10kVA/8kW	10kVA/8kW	20kVA/16kW
輸入	相數	1 ϕ 2 ω		3 ϕ 4 ω	
	額定電壓	220V		380/220V	
	電壓範圍 (負載≤50%)	120～275V			
	電壓範圍 (負載70～90%)	165～275V			
	頻率	50Hz*/60 Hz ±4Hz			
	功因	≥0.99		≥0.95	
輸出	電壓	1 ϕ 3 ω 110/220V			
	頻率	50Hz*/60 Hz			
	電壓穩定度	±1%			
	頻率穩定度	±0.05Hz(Battery模式)			
	波形失真	< 2%(線性滿載負載)			
	超載能力	< 105% 持續正常輸出，105%~125%維持60秒，126%~135%維持30秒			
電池	直流電壓	192V	240V		
	型 式	12V密閉式免維護 (標準機)			長效機外加26Ah電池箱
	供電時間 (全載)	≥ 4分 (4.8kW)	≥ 4分 (8kW)	≥ 4分 (8kW)	≥ 8分 (16kW)
	再充電時間	7小時回充至90%滿電位			
效率	AC to AC	86～90%			
	ECO	91～96%			
可並聯台數		3			
轉換時間	停電或復電	零中斷			
	UPS到Bypass或逆向轉換	< 4ms			
	ECO轉換	< 10ms			
	超載消失	自動回復UPS供電			
指示燈 (LED顯示器)		正常指示燈，電池指示燈，旁路指示燈，故障指示燈， 負載指示燈 (5個LED)，放電電池容量指示燈 (5個LED)			
警報聲音	電池放電	當輸入電壓斷電時每4秒發警告聲，當電池將用盡時每秒發警告聲			
	UPS異常	連續聲			
自動開機		市電斷電UPS自動關機後，市電復電時UPS具自動開機能力			
通訊介面	RS-232 有EPO功能(標配)	市電斷電，電池低壓，UPS定時開關機，搭配Winpower監控軟體， 支援Windows、Linux等作業系統			
	選購配備	AS400、RS485、Modbus、Web/SNMP (Web/SNMP可執行遠端UPS關閉，重新啟動及管理功能，支援Server 2008作業系統)			
操作環境	溫度	0 °C ～ 40 °C			
	溼度	20～90% (non-condensing)			
	噪音 (1公尺距離)	≤ 62dB	≤ 55dB		

重量及尺寸

重量(kg)		99	135	136	131
外觀尺寸	W×D×H (mm) (含輪子)	290×550×755	300×580×820	300×580×820	325×580×936