

型號		93ET-20000	93ET-30000	93ET-40000	93ET-50000	93ET-60000	93ET-80000
功率	功率等級	20kVA	30kVA	40kVA	50kVA	60kVA	80kVA
	拓樸結構	雙轉換在線式，IGBT 整流器及逆變器					
UPS	額定電壓	380 / 400 / 415V (可依需求)，3 ϕ 4 ω+G					
整流輸入	電壓範圍	-50% ~ +20% (依負載量變化)					
	功率因數	0.99					
	THD(i)	5%					
	頻率	50 / 60Hz					
	頻率範圍	40~72Hz					
UPS 輸出	容量	20kVA / 18kW	30kVA / 27kW	40kVA / 36kW	50kVA / 45kW	60kVA / 54kW	80kVA / 72kW
	功率因數	0.9					
	額定電壓	380 / 400 / 415V (可依需求)，3 ϕ 4 ω					
	輸出電壓調節	± 1% (10~100% 負載)					
	THDV	< 2% (linear load)					
	效率	雙轉換模式：最高達 94%					
	高效模式效率	> 98%					
	超載能力	102~110%: 60分鐘 / 111~125%: 10分鐘 / 126~150%: 1分鐘					
	頻率	50 / 60Hz					
旁路	靜態旁路	標配					
	維修旁路	標配					
	旁路電壓	380 / 400 / 415V，3 ϕ 4 ω					
	電壓範圍	+/- 20% (default +/-10%)					
規格	尺寸 (WxDxH) mm	500x 706x960	500x706x1230	500x706x1500	600 x 800 x 1876		
	UPS 重量 kg	77	93	125	202	202	245
	UPS + 1顆ISO變壓器重量 kg	187	223	300	388	472	565
通訊監控	標配通訊介面	Mini-Slot 通訊插槽、Service、Repo、Alarm 接點					
	通訊附件 (可選)	Network Card-MS、MODBUS Card-MS、Relay Card-MS					
電池	電池類型	VRLA、AGM、膠體電池，或伊頓指定品牌及型號的電池，12VDC					
	備用時間	依電池組容量而定					
	電池數量	標準 32 顆，32/33/34/35/36/37/38/39/40 顆可選					
操作環境	工作溫度	0~40°C					
	儲存溫度	-15~55°C					
	相對溼度	5~95%，無凝結					
	高度	1000公尺 @ 40°C 無降額					
	噪音 (前方1公尺)	20 kVA ≤55dB，30~80 kVA < 62dB (75% load)					
	EMC 標準	IEC/EN 62040-2					
	認證	BSMI、消防認證					