



脈衝繼電器 iTLi - 2P - 1NO+1NC - 16A - 線圈 130 VAC 50/60Hz- 48 VDC

A9C30315

主要訊息

產品範圍	Acti9
產品名稱	Acti9 iTL
產品或元件類別	脈衝繼電器
設備短名稱	iTLi
設備應用	切换继电器
極	2P
極接點組合	1 NO + 1 NC
[In] 額定電流	16 A
網路類型	交流
[Uc] 控制電路電壓	130 V 交流 50/60 Hz 48 V 直流

補充訊息

網路頻率	50/60 Hz
[Ue] 額定工作電壓	250 V 交流 50/60 Hz
控制類型	線圈斷開 遠端和手動控制
控制信號類別	脈衝
切換頻率	100次開關操作/天 5次開關操作/分鐘
脈衝持續時間	50 ms...1 s
遠端控制類別	照光按鈕 3 mA
本地信號	ON/OFF指示
安裝模式	固定式
安裝支架	DIN導軌
9 Mm間距	2
高度	84 mm
寬度	18 mm
深度	60 mm
電氣耐久性	AC-21 200000 周 AC-22 100000 周

此圖為參考圖，僅供參考，不作為安裝或維修的依據。請參閱相關技術文獻。

連接 - 端子	控制電路 通道類端子 1電纜0.5...4 mm² 剛性 控制電路 通道類端子 1電纜0.5...4 mm² 剛性 帶電纜端 控制電路 通道類端子 1電纜1...4 mm² 靈活 控制電路 通道類端子 1電纜1...4 mm² 靈活帶套圈 電源電路 通道類端子 1電纜1.5...4 mm² 剛性 電源電路 通道類端子 1電纜1.5...4 mm² 剛性 帶電纜端 電源電路 通道類端子 1電纜1.5...4 mm² 靈活 電源電路 通道類端子 1電纜1.5...4 mm² 靈活帶套圈
剝線長度	11 mm
鎖緊轉矩	1 N.m
範圍相容性	Acti 9 iATet Acti 9 iATLc Acti 9 iATLc+s Acti 9 iATLm Acti 9 iATLs Acti 9 iETL iTL 16 Acti 9 iATLc+c

环境

標準	EN 669-2-2 EN 669-1
產品認證	GOST CCC
質量標籤	NF KEMA CEBEC VDE IMQ
雜訊水準	60 dB
Ip防護等級	IP20 符合 IEC 60529 (on opening) IP40 符合 IEC 60529 (在外殼中)
污染程度	3
熱帶化	2
相對濕度	95 % 在 55 °C
運行環境空氣溫度	-20...50 °C
儲存環境溫度	-40...70 °C

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1.8 cm
Package 1 Width	7.0 cm
Package 1 Length	8.5 cm
Package 1 Weight	113.0 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	8.0 cm
Package 2 Width	9.0 cm
Package 2 Length	22.5 cm
Package 2 Weight	1.434 kg
Unit Type Of Package 3	S03

Number Of Units In Package 3	144
Package 3 Height	30.0 cm
Package 3 Width	30.0 cm
Package 3 Length	40.0 cm
Package 3 Weight	17.695 kg

保固

保固	18 months
----	-----------

永續性

Green Premium™标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低品

产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)





透明

RoHS/REACH

福祉績效

 不含汞	
 Rohs 除外項目相關資訊	是
 無鹵素塑膠零件產品	

認證與標準

Reach 法規	REACH 聲明
Eu Rohs 指令	符合豁免条件
中國 Rohs 規定	中國 RoHS 聲明 產品不在中國 RoHS 適用範圍內。根據資訊提供物質聲明書。
環境聲明	產品環境設定檔
Weee	本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。
循環概況	無須執行特定回收作業