

銅包鋼接地棒

直徑	長度	尺寸		備註
9.5m/m	300mm	3 分 1 尺		
9.5m/m	600mm	3 分 2 尺		
9.5m/m	900mm	3 分 3 尺		
12m/m	900mm	4 分 3 尺		
12m/m	1200mm	4 分 4 尺		
12m/m	1500mm	4 分 5 尺		
12m/m	1800mm	4 分 6 尺		
14m/m	900mm	5 分 3 尺		
14m/m	1200mm	5 分 4 尺		
14m/m	1500mm	5 分 5 尺		
14m/m	1800mm	5 分 6 尺		
14m/m	2400mm	5 分 8 尺		
14m/m	3000mm	5 分 10 尺		
16m/m	2400mm	5 分(足)8 尺		
16m/m	3000mm	5 分(足)10 尺		
18m/m	1800mm	6 分 6 尺		
18m/m	2400mm	6 分 8 尺		
18m/m	3000mm	6 分 10 尺		
19m/m	2400mm	6 分(足)8 尺		
19m/m	3000mm	6 分(足)10 尺		
25m/m	3000mm	1" x 10 尺		
25m/m	6000mm	1" x 20 尺		

銅管:符合 JIS H3300 C1220T 規範, 其含銅量 99.90~99.94%, 含磷量 0.015~0.030%
導電率:90-100%